

# 嵌入式网络音频模块SV-2200

产品名称	嵌入式网络音频模块SV-2200
公司名称	深圳锐科达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观澜大道富本大厦三层310室（注册地址）
联系电话	15889780147 15818540075

## 产品详情

### SV-2200嵌入式网络音频模块

网络音频模块SV-2200系列是基于SV-1200研发出来的同功能不同版本的音频模块，是一款高性能的10/100M网络音频模块，采用ARM+DSP架构，能接收网络音频数据流，转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的Mic输入或Linein输入，发送到网络上供其他网络音频模块接收播放。通过NAmanager软件用于配置模块IP地址等网络参数，实现网络音频广播和网络语音对讲系统开发。

#### 产品特点

基于ARM+DSP架构

提供固件网络远程升级

标准RJ45网络接口，支持跨网段、跨路由器

可做网络音频播放终端，寻呼话筒、对讲终端的主控模块

可支持最高48K采样，播放192K bps音频流

支持32K Mic或者Line In音频采样，提供广播、组播、单播功能

提供双向8K采样的语音对讲能力

提供1路Mic输入、1路Line In输入引脚

提供1路双声道音频输出引脚

提供2路串口输出引脚

提供最多8路扩展IO引脚

提供2路扩展UART和1路扩展SPI接口

可以使用IP地址、编号、地址簿搜索等功能

可做监听终端的主控模块，监听网络上任一设备音频信号

金属外壳

### 技术参数

输入电压：DC 5V

工作温度：0~65

网络接口：10/100Base-TX自适应网络

网络协议：支持IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP等

音频播放：支持最高48K采样，192Kbps码流；MPEG、ADPCM解码

音频采样：支持ADPCM解码，8K~32K采样可选

话音频域：70~12.5KHZ

规格尺寸：55mm x 41mm x 9mm

型号(功能比较)	音频播放	录音	对讲	控制串口	虚拟串口	呼叫转移	○输入	○输出	支持SD卡
SV-2201		x							
SV-2202A									
SV-2202B									
SV-2203									

