

# 风机控制箱 阀控箱 联动箱 燃气紧急切断阀控制箱

产品名称	风机控制箱 阀控箱 联动箱 燃气紧急切断阀控制箱
公司名称	济南瑞联电子科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:瑞联 型号:R100 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道创新谷加速器建 大合新产业基地一期二区2号楼1003室（注册地 址）
联系电话	0531-80990100 15339966936

## 产品详情

### 风机控制箱 阀控箱 联动箱 燃气紧急切断阀控制箱

气体报警系统中的燃气报警器和燃气紧急切断阀属于相关联的一套系统，但多数由不同的生产商提供，经常造成以下问题：

报警器输出的信号与阀门接收的信号不匹配以致不能关联；

现场施工人员接错线而导致电磁阀烧坏或报警器烧坏；

报警器多数没有风机连锁信号，无法实现风机与电磁阀的连锁控制；

报警器的输出功率与电磁阀功率不匹配，无法驱动电磁阀等等。

为了解决上面的这些问题，我们做了一个燃气阀门控制箱

#### 2. 燃气阀门控制箱的好处：

兼容多种控制信号：

可以接收的输入信号有：

开关量（可设置为常开量或者常闭量）

电压信号（可设置为通电信号或者断电信号）

可以控制的阀门有：

常开阀（瞬间220V或常通电220V）

常闭阀

断电关闭阀

燃气阀门控制箱的技术参数

工作环境：-20 -60

额定电压：220VAC，24V

额定功率：<20W

负载：500W

工作湿度：0-90%RH

外形尺寸：310mmx220mmx90mm

整机重量:约2.7KG

风机控制箱 阀控箱 联动箱 燃气紧急切断阀控制箱

燃气阀门控制箱基本上涵盖了市场上主流报警器和紧急切断阀的所有信号，不管报警器是哪家的，阀门是哪家的，中间加上这个箱子，都可以实现控制，极大地方便现场施工。

带风机连锁功能

在地下或半地下空间，安全规范要求风机停转时，燃气阀门应紧急关阀

带手动关阀功能方便检修

远程手动关阀只需转动旋钮即可实现，改变了原来需要操作报警器输出信号的繁琐步骤，简单、方便

燃气阀门控制箱可以有效实现电气隔离，避免故障扩大

工业控制场合发生电气故障时，往往会通过连线烧坏关联设备，本设备作为中间控制设备，可以有效实现电气隔离，即便在极端情况下，被烧坏的也是阀控箱，相比报警系统和阀门来说，价值较低，并且易于维修，不会造成较大损失。

风机控制箱 阀控箱 联动箱 燃气紧急切断阀控制箱