

混合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道

产品名称	混合型塑胶跑道，混合型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

混合型塑胶跑道的施工工艺

混合型塑胶跑道是采用PU(聚氨酯)胶水混合一定比例的橡胶颗粒，采用浇注的方式铺设，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒，表面使用PU彩色颗粒(或使用EPDM颗粒)作为防滑处理的塑胶场地，标准厚度13mm。这种场地的特点是，坚固耐用，平整度高，特性高，耐老化，适合专业场地使用，缺点就是工程成本高，施工难度大。

施工步骤：

1、首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

2、底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

(1) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

(2) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

(3) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

(4) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

3、面胶的摊铺：

(1) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

(2) 时刻观察胶面的厚度。

(3)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

(4)喷胶，确保颗粒不脱落。

4、工艺线喷划：按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。

混合型塑胶跑道材料特点：

特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。混合型塑胶跑道