

重庆651型橡胶止水带规格

产品名称	重庆651型橡胶止水带规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带是继止水螺栓之后的又一防水大将，是地下建筑的保护色，那橡胶止水带是凭借什么的非常明显独站的脚跟呢，它有什么优势呢？zui开始我们知道橡胶止水带的特点就是，拉伸的工作勤奋，耐高温，特点稳定这种的优点，没有一个人是完美的，因而橡胶止水带这类产品也不是完美的，现如今就给大家说一下大伙儿理应该如何防止该预制构件的有遗憾

在建筑工程的施工工地在所难免跟混凝土碰触，十分是橡胶止水带要跟混凝土“亲密接触”这类预制构件，混凝土中有很多的形状各异的石子；除了混凝土之外也是有很多没有经历细致处理的建筑钢材残留；这类难点在现浇混凝土的状况下对橡胶止水带的伤害是十分大的，这种模样不一的石子会划伤橡胶止水带，就算是微小的一个划痕也会对止水带整体的特点造成不良影响，一开始可能看起来不出来但是随着着时间的转变也会外露马腿。

不锈钢接水盒是用于施工缝、变形缝结构完成后，将不锈钢接水盒用水泥钉固定在构筑墙面上，周圈再涂抹上聚氨酯密封胶，以便防止漏水后外溢。接水盒在主体交接装置在每条变形缝的顶板和侧墙位置安装。

应用范围

主要适用于隧道、涵洞、桥梁、高铁、轻轨、地铁、市政工程、城市管廊、人防工程等结构施工缝、变形缝等。

运输储存

- 1.避免雨淋日晒，通风干燥环境下贮存。
- 2.不锈钢接水盒勿与化学物质接触，以免被腐蚀影响质量。

- 3.运输时要防止挤压变形。
- 4.正常运输和贮存条件下，存贮期限不要超过一年。
- 5.运输及储存过程应远防止机械、钢筋等硬物损伤接水盒，造成不必要的损失。

止水带的技术质量要求是什么

- 1、加固措施应得当、牢固，焊接是满焊，焊缝饱满不得漏焊。
- 2、止水带规格符合要求(一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm)，两块止水钢板的搭接不应少于50mm,具是双面满焊。
- 3、止水带与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙
- 4、止水带位置、埋深等符合规定的要求。如设计无要求，止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。
- 5、止水带表面无油物、无明显弯曲等现象。