

丰润区牛舍风机 牛舍风机生产厂家 润江温控设备

产品名称	丰润区牛舍风机 牛舍风机生产厂家 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

- 3、地基与墙体。地基深不少于50厘米，墙体为砖混结构，厚24厘米，严禁墙体全部采用彩钢搭建。
 - 4、门。门设在一侧山墙，分进牛门和饲养员门。进牛门宽120厘米，高180厘米；饲养员门宽110厘米，高180厘米。
 - 5、牛床。地面用混凝土硬化并处理成防滑毛面。舍内地面高于舍外10~20厘米。牛床长为2.8米，要有一定的坡度，近槽端高、远槽端低，便于尿液流入排尿沟
- 1、牛舍。牛舍的形式依据饲养规模而定。修建牛舍多栋时，应采取长轴平行配置，晋中牛舍风机，当牛舍超过4栋时，可以2行并列配置，前后对齐，相距10米以上。
 - 2、饲料库。建造地位应选在离每栋牛舍的位置都较适中，而且位置稍高，利于成品料向各牛舍运输。
 - 3、干草棚及草库。尽可能地设在下风向地段，与周围房舍至少保持50米以远距离，单独建造，既防止散草影响牛舍环境美观，又要达到防火安全。
 - 4、青贮窖或青贮池。建造选置原则同饲料库。位置适中，地势较高，牛舍风机生产厂家，止粪尿等污水入浸污染，牛舍风机哪家好，同时要考虑出料时运输方便，减少劳动强度。

奶牛繁殖的一般要求是：发育正常的育成牛15~16个月龄，体重达到350~380千克即可配种，母牛应在24~25月龄产胎，母牛分娩后80~90天再，以保持每12~13个月生产一犊，只有高产牛一个泌乳期产奶800千克以上允许产犊间隔稍长些，每13~14个月产一犊国民对奶、肉、蛋的消费量与国家整体经济发展的

速度和规模以及收入和购买力呈正相关，随着城市居民收入的增加，我国潜在的牛奶消费市场会进一步扩大。2000年至2013年期间，城镇居民家庭人均乳品消费量和全国人均消费量逐渐增加。

丰润区牛舍风机-牛舍风机生产厂家-润江温控设备(诚信商家)由青州市开发区润江温控设备厂提供。丰润区牛舍风机-牛舍风机生产厂家-润江温控设备(诚信商家)是青州市开发区润江温控设备厂升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王沂江。