

永丽ARG1650户外、户内压电写真机

产品名称	永丽ARG1650户外、户内压电写真机
公司名称	贵阳新华光科技有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 贵州 贵阳市 贵阳市瑞金南路45号贵州电脑城12楼4-5号
联系电话	86 0851 5803637

产品详情

新华光图文科技----西部最大喷绘机、写真机、耗材供应商。成都市新华光图文科技有限公司(以下简称新华光)成立于1997年，下属公司有：重庆新华光、昆明新华光、贵阳新华光、长沙新华光、广州新华光、南宁新华光。本公司致力于广告设备的推广及销售，是西南唯一拥有雄厚技术力量及各类名牌产品的广告设备系统集成商。1999年获得日本roland写真机的西南总代理后，新华光致力于大幅面打印系统的推广，2002年获得上海赛博巨喷机西南总代理权，2005年获得日本武藤写真机西南总代理，2007年获得香港永丽写真机西南总代理，户内户外产品并驾齐驱。新华光人通过名牌产品的销售取得了令人瞩目的成绩。新华光人同时全力以赴，做到金牌服务，让新华光的新老用户感受新华光人的热情和贴心。在新的一年里，新华光人将同我们所有的朋友一起共同成长壮大。公司宗旨：卖名牌产品，做金牌服务!公司理念：用户与新华光共同成长!公司原则：用名牌产品领导销售!用熟练的技术支持销售!用热情的服务完善销售!

品牌 永丽压电机

型号 arg-1650

类型 压电机

打印方式 日本第五代微压电式水性喷头

打印速度 20平方米/时

接口	网线接口
介质类型	pp合成线,灯片,胶片,高光相纸,涂层纸,硫酸纸等
打印分辨率	1440
尺寸	165 (cm)
重量	160 (kg)

产品描述...

广州永丽成立于1998年，现拥有一个国际高水平的研发团队：设计，研发，生产，服务和支持。多年来一直致力于高、新、尖的科技产品研发工作，并取得了多项专利技术。经过我们的努力，独立开发的水性压电机arg-1650已隆重上市,现有的永丽写真机已成为世界一流产品.至今，我司产品也因质量高，速度快,稳定性强，操作简单等优势，受到社会一致好评”。综合技术研发优势，永丽人将努力把数码写真机做得更加完美，让用户使用的更加放心，为全球广告行业作出杰出的奉献。产品参数型号arg-1650打印技术墨滴可控微压电技术epson第五代打印头墨水水性墨水喷头数1个喷嘴数180孔*180排颜色模式双四色供墨方式卡闸式进纸方式多点加压走纸方式打印介质pp合成线,灯片,胶片,高光相纸,涂层纸,硫酸纸等最大介质宽度1650mm最大打印宽度1650mm切纸方式自动/手动模式切纸速度生产模式:20平方米/小时精度模式:15平方米/小时高精模式:10平方米/小时喷头清洗全自动清洗装置加全自动刮墨装置打印接口网线接口使用环境温度23-30度;湿度:50-80%电源电压:220v,额定功率:50hz设备尺寸2529mm*694mm*1290mm设备重量160kg

详细描述

永丽arg-1650 压电写真机拥有完全可以和进口机器相媲美的硬件配置：

- 1.永丽arg-1650 压电写真机采用爱普生第五代压电喷头，打印最小点可实现0.5微微升，每个喷头拥有8排喷嘴，每排喷嘴有180个喷孔，共计有1440个喷嘴，所以打印速度非常快。一个epson 5代喷头相当于四个爱普生第四代头；2.外形美观大方，中国原创控制系统外加集成jv33等众多压电写真机的人性化优点于一身；自动收布系统、自动/手动裁纸系统简单实用，省时省力，全自动操作，自动封头装置、自动吸墨、自动刮墨、保证喷嘴畅通无阻，第二天开机可以直接输出，无需清洗喷头省时省墨；
- 3.高精度进口直线导轨，高精度多点着力压纸轮，使小车在运动中更加平稳，保证完美品质输出；高精度自动放布系统，保证送布精确无误；
- 4.高强度吸附功能，保证材料平整，全自动高精度送布系统，保证精确平稳送布，确保输出品质；
- 5.先进的二级墨水存储罐自动连续稳定供墨水、墨压恒定，自动供墨过滤系统，保证供墨顺畅，减少断墨几率；
- 6.液晶操作面板，方便操作；

7.标准rj45网络100m 输出接口，无论电脑和机器距离远近数据传输均稳定可靠；

8.自动跳白功能，提供打印效率；

项目	规格参数	
喷头	机型	永丽arg-1650 压电写真机
	打印方式	爱普生第五代喷头（微压电喷墨方式）
	数量	1个
墨水	墨水颜色	2×4色，c、m、y、k
	墨水类型	永丽专用水性墨水
	供墨方式	二级墨盒电动泵自动供墨
速度	生产模式	20m ² /h 4pass
	精度模式	15m ² /h 6pass
	高精度模式	10m ² /h 8pass
加热干燥	烘干系统	外置加热器（选配），前、中加热
	加热湿度	常温-80，建议温度40—60
	风干系统	风扇（选配）
介质	介质尺寸	1650mm
	介质类型	高光相纸、pp、灯片、油画布等各打印介质
	介质传输	全自动送布、收布系统
喷头清洗	全自动清洗装置加全自动刮墨装置	
打印接口	usb接口	
温湿度	温度23—30、湿度50—80%	
电源	额定频率：50hz、额定电压：ac220v(±10%)	
机器尺寸	长×宽×高（mm）：2529×694×1290	
机器重量	160kg	

注：永丽arg1650户外、户内压电写真机，根据喷头数量订价格喷头数量