

武汉热浸锌桥架 武汉亚鑫宏运电气

产品名称	武汉热浸锌桥架 武汉亚鑫宏运电气
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。

电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌，热镀锌、fen沫静电喷涂等工艺。

电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，武汉热浸锌桥架，膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定：

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时，设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。

铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型，尺寸精度高、强度好、外形美观、重量轻、承载能力大：铝合金电缆桥架表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜，对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。铝合金电缆桥架，它具有结构简单、式样新颖、载荷大、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、安装方便、适用于一般环境地区，在沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出铝合金电缆桥架的独特抗腐蚀性能。

。

前处理：目的：除掉钢制电缆桥架表面的油污、灰尘、锈迹、并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。

主要工艺步骤：除油、除锈、磷化=钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘、而且原来银白色有光泽的表面生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。

2、静电喷涂

目的：将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上，特殊工件（包含容易产生静电屏蔽的位置）应该采用的静电喷塑机完成喷涂。

工艺步骤：

利用静电吸附的原理，在钢制电缆桥架的表面均匀的喷上一层粉末涂料：

落下的粉末通过回收系统回收，过筛选后可以再用

武汉热浸锌桥架-武汉亚鑫宏运电气由武汉亚鑫宏运电气有限公司提供。武汉亚鑫宏运电气有限公司为客户提供“电控设备，配电柜，电线桥架，金属穿线管研发，电气及机电设备”等业务，公司拥有“电控设备，配电柜，电线桥架，金属穿线管研发，电气及机电设备”等品牌，专注于配电装置等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。