

# 池州钢制防火门厂家电话

产品名称	池州钢制防火门厂家电话
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

## 产品详情

### 一、什么是乙级钢质防火门

现在生活中各行各业都存在着竞争，而作为门这一行业同样也存在着激烈的竞争，当人们从中看到商机的时候总是会选择一些劣质产品来蒙骗消费者。下面就有小编给大家介绍下什么是乙级钢质防火门吧。

#### 什么是乙级钢质防火门

钢质防火门为用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

按耐火时限可分:甲级防火门，耐火1.5小时;乙级防火门，耐火1.0小时;丙级防火门，耐火0.5小时。

#### 乙级钢质防火门技术指标

乙级钢制防火门防火时间为0.9h，具有良好的隔音效果。门框采用1.2mm厚电解板或镀锌板，门扇采用0.8mm厚电解板或镀锌板。表面静电粉末喷塑，美观、牢固、耐久，颜色可选。门扇内部填充不然材料，并配备以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

#### 钢质乙级防火门如何选择

据了解，目前，市场上的主要门芯填充材料有蛭石、硅酸铝棉、岩棉和珍珠岩防火板，其中岩棉、硅酸铝棉由于粉尘污染，危害人们的身体，随着新标准实施将逐步被淘汰。近年来，采用珍珠岩防火板为门芯的填充材料已在大量应用。珍珠岩防火板相比其它门芯材料具有无害性、绝热性能好、工艺简单的特

点，目前劣质防火门存在的主要问题是防火门没有填充物，或防火门的填充物不同;明明是乙级防火门却冒充甲级防火门等。而这些问题都会让防火门的耐火大打折扣。但是防火门的耐火只有通过防火产品质量检测中心才能测定。

讲到钢质乙级防火门的材质，首先要明确一点甲级或者已经并不是指的材料本身而指的是它的耐火时间也可以说是他的耐火性能，防火门的材质有木质、钢质、刚木质、蛭石。按材质区分，不管是什么材质都要满足防火门的耐火完整性和隔热性，防火门的级别有三个 甲级、乙级、丙级耐火时间依次为1.5小时、1.0小时、0.5小时。那么乙级防火门就是指耐火完整性满足1.0小时以上防火门。只要企业取得允许，什么材质都可以，这个要根据工程的实际需求。

消费者在购买钢质乙级防火门时要先看该产品是否具有制定的产品书，而且一定注意查看产品书上有关检测的防火门类别，以免上当。

## 二、乙级防火门尺寸

随着人们对于消防知识的愈发了解，对于防火门的质量要求也是越来越高，乙级防火门尺寸成为了大家选购的目标，但是大家对于乙级防火门尺寸有多少了解呢?小编在这里为大家介绍一下乙级防火门尺寸的相关知识，希望能够对大家了解乙级防火门尺寸有所帮助。

### 乙级防火门尺寸分类:

防火门其实有很多种类的，比如按材料分，有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;

#### 木质防火门:

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

#### 钢质防火门:

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

#### 钢木质防火门:

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

#### 其他材质防火门:

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

按使用功能分:有门禁防火门、室内防火门等;

按技术分:有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等;

按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成，双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气专业提供自控设计，但也有些特殊情况如:疏散通道上的常闭防火门，当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气专业配合设计，

尽可能全面的降低安全问题。而对于常开防火门，它是除具有常闭防火门的所有配件外，还须增加防火门释放开关，而且必须由电气专业提供自控设计。通常会在人物流较多的疏散通道上应用到。

乙级防火门尺寸特点:

防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸(GBJ2773《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。

乙级防火门尺寸标准:

本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板的防火门。