

# 身高体重测量仪 测量身高体重仪乐佳电子测量仪

产品名称	身高体重测量仪 测量身高体重仪乐佳电子测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900Y 测量项目:身高体重BMI语音播报
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

身高体重测量仪 测量身高体重仪乐佳电子测量仪

一、体检中心身高体重仪，全自动电子身高体重测量仪器，HW-900Y电子超声波身高体重仪，

自动测量身高体重，产品特点:

- 1.超声波技术测量身高（无触碰式）
- 2.精密传感器测量体重
- 3.智能计算体形（BMI值和标准体重范围）
- 4.同步语音播报
- 5.完备的自检系统，有效减少误差的产生
- 6.测量结果数码显示或5英寸液晶显示
- 7.选配打印功能
- 8.与计算机连接，以备存档。有线连接（标配RS-232串口）或无线蓝牙连接（选配）

二、各分项检测功能技术指标：

· 身高测量方式: 身高采用美国进口超声波测距, 美国原装探头并实现温差补偿, 不受外界环境影响测量精度, 测量准确; (可提供进口超声波传感器报关单)

体重测量方式: CHINA国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器测量体重, 灵敏度高, 测量准确快速;

体型: 国际通用体格指数(BMI)自动计算

显示方式: 主显示屏LED显示屏, 显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、体型(偏瘦、正常、偏胖、肥胖), 待机状态下显示当前日期时间, 室内环境温度

测量范围: 身高测量范围: 60-200cm 分度值0.1cm

体重测量范围: 8-200kg 分度值0.1kg

打印方式: 内置热敏打印机, 高速热敏打印测量报告, 自动裁纸, 换纸方便, 易操作, 方便实用。

数据传输: 标准RS232通讯接口可对接单位体检系统, 测量数据上传, 传输数据性能稳定, 免费提供串口协议。

电源电压: 交流(照明电): 110V-240V, 50HZ 直流(蓄电池): 12V ± 10%

功耗: 待机时功率: 8 W 测量时功率: 12 W

工作环境: 环境温度: -10 ~ +40 环境湿度: < 85%

整机重量: 40kg

外形尺寸: MAX: 56(L) × 33(W) × 235(H)cm

附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸、保修卡、合格证等

三、身高体重测量仪 测量身高体重仪乐佳电子测量仪, 电子超声波身高体重仪采用微电脑控制, 可自动测量身高、体重, 测量结果采用数码或液晶显示并语音播报; 同时显示BMI值并可与计算机连接, 以备存档; 先进的超声波测高, 精密传感器测重, 使测量更准确。本机机身轻巧, 使用方便, 测量快速, 是卫生院健康驿站、学校、健身房、体检中心、健康小屋项目和洗浴中心等部门和单位的理想选择。