

硅藻土过滤机，过滤机，果汁过滤机

产品名称	硅藻土过滤机，过滤机，果汁过滤机
公司名称	江苏科威机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:过滤机 品牌:科威机械 型号:GLJ
公司地址	靖江市沿江开发区天伦新区路1号
联系电话	86 0523 84631922/84631799/84631388 13901426026

产品详情

种类	过滤机	品牌	科威机械
型号	glj	功率	0.75kw等等 (kw)
电压	380 (v)	外形尺寸	1000x300x450等等 (mm)
产品用途	适用于果汁的过滤	包装	一般塑料膜缠绕
适用范围	果蔬加工厂设备	营销	新品

一、用途和适用范围

gl系列饮料过滤机采用硅藻土作为助滤剂，不锈钢作为与液体接触的机件，适用于各种饮料及液体调料品的过滤，如白酒、汽酒、葡萄酒及其它果汁酒的澄清过滤。

二、产品规格及技术参数

型号 名称	xsk400	xsk330	xsk250	xsk220
过滤面积 (m ²)	5	3.42	1.9	1.1
过滤片数 (片)	20	20	20	15

生产能力（以白酒计t/h）	6-10	3-5	2-3	1-2
工作压力（m pa）	0.29	0.29	0.29	0.29
外形尺寸（mm）	1840 × 680 × 800	1780 × 595 × 760		847 × 280 × 530
配套泵（型号）	ylb10-36	ylb5-36	ylb5-36	ylb5-36

三、结构概述与特征

- 1、本设备由壳体、中间轴、过滤板、过滤网、导杆、气阀、压力表、玻璃视筒、胶轮等零部件组成。
- 2、所有与液体接触的机件，均采用优质不锈钢制成，壳体分为多节，节间用橡胶密封圈密封，gl220滤机壳体采用单筒体，它与支板连接采用哈夹，壳体很轻，便于清洗拆卸。
- 3、本设备具有结构紧凑，外形美观，重量轻，操作方便，过滤效率高，液体损失小，滤清度高，移动方便等特点。

四、使用说明

1、安装示意图

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
名称	排 气 阀	过 滤 机	压 力 表	排 气 阀	出 口 阀	出 口 阀	入 口 阀	泵	调 节 阀	容 器	补加容 器	泵或酒 库

2、在容器10内（见示意图）取150-200kg澄清良好的液体作预涂液，内加入助滤剂硅藻土，剂量按过滤面积 $m^2/500g$ 计算，搅拌均匀后，循环不断地泵如过滤机内，待预涂液达到澄清度要求时，便开始过滤浑浊的液体。

3、将各接头用内径为 $\varnothing 40mm$ 的胶管接好（泵的吸入口必须用弹簧胶管）然后打开排气阀1、4，入口阀7和调节阀9，关闭出口阀，启动饮料泵，将液体泵如过滤机，液体中的硅藻土便吸附在过滤布上，当液体澄清度达到要求时，便将出口阀6关闭，打开出口阀5，这样饮料库内浑浊的饮料便开始澄清过滤。

4、用瓷盆或其它容器盛着从排气阀中排出的液体，当空气排尽时，便将排气阀关闭。

5、根据待过滤液的混浊程度，必要时也可以采用补加硅藻土的办法，即当混浊液流经容器10时，将不断的补加硅藻土，补加硅藻土的剂量为，每100l过滤液加入0.05-0.1kg硅藻土，也可以根据过滤液混浊程度增加或减少。

6、停机清洗滤布时，将出口阀关闭，打开排气阀1、4，过滤机内的液体很方便的经泵流入容器10内，滤布用清水洗干净，可继续使用。

7、硅藻土缺货时，也可用药用滑石粉做助滤剂，剂量与硅藻土用量相同或略多一点。