

旋振筛，过滤机，液体物料进行高效筛分

产品名称	旋振筛，过滤机，液体物料进行高效筛分
公司名称	江苏科威机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:过滤机 品牌:科威机械 型号:KW
公司地址	靖江市沿江开发区天伦新区路1号
联系电话	86 0523 84631922/84631799/84631388 13901426026

产品详情

种类	过滤机	品牌	科威机械
型号	kw	功率	0.37、0.55、0.75、1.1、1.5、2.2 (kw)
电压	380、220 (v)	外形尺寸	1000 × 800 × 1200 (mm)
产品用途	用于小颗粒、粉体、液体物料进行高效筛分	包装	一般塑料膜缠绕
适用范围	果蔬加工厂设备	营销	新品

1、旋振筛原理

旋振筛(三次元振动筛分过滤机)的基本原理系借电机轴上下端所安装的重锤(不平衡重锤)，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传达给筛面。若改变上下部的重锤的相位角可改变原料的行进方向。

2、电机使用说明：本系列电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。

- 1、振动加速度：不超过7g (g：重力加速度)
- 2、环境温度：不超过40
- 3、海拔：不超过1000m
- 4、电源频率：50hz
- 5、电压：380v
- 6、温升：小于80k (电阻法)

3、安装前的准备: 1、检查电机标牌是否与要求相符。

2、用500伏兆欧表测量绝缘电阻，其值应对定子绕组进行干燥处理，烘干温度不能超过120。

3、检查电机各紧固件，谨防松动。 4、检查电机表面有无损坏、变形。

5、检查是否转动灵活，若有异常，应排除。 6、检查电源，是否缺相，并空载运行5分钟。

4、技术参数

型号 model	公称直径diameter (mm)	筛网规格 (目/英寸) meshsize(mesh/m m)	物料粒度partic lesize (mm)	振次vibrationfre quency (rpm)	有效筛面直径effe ctivediameter (m m)	层次layers	功率 r(kw)
kw-600	600	2 ~ 325	<10	1500	560	1 ~ 3	0.37
kw-800	800		<15		760		0.55
kw-1000	1000		<20		930		0.75
kw-1200	1200		1130		1.1		
kw-1500	1500		<30		1430		1.5
kw-1800	1800		1730		2.2		
kw-2000	2000		1930		2.2		