

# 夹套带搅拌浓缩锅，浓缩锅，机械设备

产品名称	夹套带搅拌浓缩锅，浓缩锅，机械设备
公司名称	江苏科威机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:浓缩锅 品牌:江苏科威 型号:JNS型
公司地址	靖江市沿江开发区天伦新区路1号
联系电话	86 0523 84631922/84631799/84631388 13901426026

## 产品详情

种类	浓缩锅	品牌	江苏科威
型号	jns型	外形尺寸	根据客户需要 ( mm )
产品用途	适用于热敏性物料在真空低温浓缩。	包装	一般塑料膜缠扎
适用范围	果蔬加工厂设备	营销	新品

### jns型夹套带搅拌浓缩锅

本设备为单效间隙式真空浓缩设备，由器体、加热器、分离器、水力喷射器、搅拌器及多级泵等组成。适用于热敏性物料（如果酱、果浆等流动性较差的物料）在真空低温浓缩。具有体积小、结构简单、便于操作、清洗、维修等特点。与物料接触部分为sus304不锈钢制作。蒸发温度50 ~ 55oc；蒸汽压力 0.15mpa；型式：夹层搅拌式；真空度：-0.083 ~ 0.0906mpa；工作原理：

本设备由器体、加热器、分离器、水力喷射器、搅拌器及多级泵等组成。分为浓缩蒸发和抽真空两大部分。浓缩锅由上锅体和下锅体组成。下锅体的下端为蝶形封头，下锅体的下部分设有夹层，夹层内通入蒸汽，使处于真空状态下的物料沸腾进行蒸发，锅内有横轴式搅拌器装置于下锅内，由电动机减速器通过三角皮带传动，转速为24转/分，以强化物料流动，筒体中部为蒸发分离室，顶部为捕沫器，在中部未分离的液体经过捕沫器得到分离，防止二次蒸汽将液沫带走，蒸汽产生的二次蒸汽由水力喷射器带走，为了便于观察锅内的生产情况，设有灯孔、视孔，为了便于清洗维修，设有人孔。

技术参数：

型号	蒸发量	循环水量	耗汽量	装机总容量	搅拌转速	外形尺寸m
jns-300	300l/h	12m <sup>3</sup> /h	240kg/h	7.0kw	24r/min	2.6 × 2.06 × 3.66
jns-500	500l/h	19.3m <sup>3</sup> /h	560kg/h	9kw	24r/min	2.8 × 2.1 × 4.41
jns-1000	1000l/h	39m <sup>3</sup> /h	1130kg/h	12.5kw	24r/min	3.0 × 2.2 × 4.5