

## 手动插板门、圆形插板阀

产品名称	手动插板门、圆形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 连接形式:法兰式,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73X、H-10C手动插板门、圆形插板阀,法兰式耐磨刀型闸阀结构简单、操作自如、闸板采用优质碳素钢板、滑动灵活、插抽省力、密封性良好、局部阻力损失小、维护保养拆装方便、不易变形。本阀分为I型和II型用于通风除尘、风力输送及排风系统管路上调节流量。II型主要用于固体粉料输送的调节流量和切断。

手动插板门、圆形插板阀它是种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门,其原理是闸板上开有个口径大小的圆口,通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全口径流通特性,其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造,工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板直紧贴运动,使得阀门启闭力稳定,并且具有切断介质等特点。

手动插板门、圆形插板阀性能:

插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。插板阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

主要性能:

公称压力:0.05MPa

介质流速： 8m/s

介质温度： 130

适用介质：I型为空气、粉尘、气体 II型为固体粉料、晶体料等