

硅岩质保温板外保温

产品名称	硅岩质保温板外保温
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

硅岩质保温板外保温、

硅岩质保温板外保温复合性A级硅质的的隔热保温板，采用墙体保温、直埋保温管、炉体保温隔热，具有耐高温，不易燃性，生态环境保护的优势。复合性A级硅质的的隔热保温板是采用用独特无机化合物阻燃矿物纤维制成，防火等级做到A1级，是一种新型A级消防安全隔热保温原材料。不易燃性，该产品是采用独特无机化合物阻燃矿物纤维制成，防火等级为A1级。节能环保:导热系数为0.048-0.058，拉拨抗拉强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水能力在8%左右，相对密度从80公斤到170KG，根据务必轻和重可调，建议在150左右耐高温:1300度灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形;化学性质也不造成转变，生火后，依然可以再度运用。

易生产制造生产加工:生产制造生产流程简单，通俗易懂，4小时可以学精，生产加工率，一条自动生产线生产加工100立方，生产加工经济收益高。节能环保:导热系数为0.048-0.058，拉拨抗拉强度在0.2左右，抗压强度在0.47左右，吸水能力在8%左右，相对密度从80公斤到170KG，根据务必轻和重可调，建议在150左右。

