

定做小型输送机 pvc皮带输送机流水线 大倾角皮带输送机【精品推荐】

产品名称	定做小型输送机 pvc皮带输送机流水线 大倾角皮带输送机【精品推荐】
公司名称	新乡市茂丰机械设备有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:茂丰 型号:MF-Q 产地:新乡
公司地址	新乡市红旗区小店镇东街村155号（注册地址）
联系电话	15713738622

产品详情

产品简介

大倾角挡边式带式输送机又称大倾角皮带式输送机,适用于单位质量为500~2500kg/m³,大块度约为100~250mm的物料);结构简单、维护方便、占用空间小且节省投资(可取代输送机、斗提机联合布置形式而直接选用本机型)、便于布置等特点,因而在煤炭、电力、冶金、化工、粮食等行业被广泛推广使用。

适用范围

输送机其结构是在平形橡胶运输带两侧粘上可自由伸缩的橡胶波形立式“裙边”,在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗,使物料在斗中进行连续输送。输送机可广泛用于煤炭、粮食、建材、化工、水电和冶金等部门,在环境温度为-19~+40范围内,输送堆积比重为0.5-2.5t/m³的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料,如高温、具有酸、碱性、油类物质或有机溶剂等成分的物料,需采用特殊的挡边输送带。

主要特点

1、高倾角 2、大出率 3、不撒料 4、布置灵活

大倾角皮带输送机具有通用带式输送机结构简单,运行可靠,维修方便等优点,并具有大倾角输送、结构紧凑、占地少等特点,因而是大倾角输送和垂直提升物料的理想设主要用途

输送机为一般用途的散状物料连续输送设备,采用的是具有波状挡边和横隔板的输送带。因此,特别适用于大倾角输送。

- 2.该机可用于煤炭、化工、建材、冶金、电力、轻工、粮食、港口、船舶等行业，在工作环境温度湿度为-15--+40 的范围内输送堆积比重为0.5-2.5t/m³的各种散状物料。
- 3.对于输送有特殊要求的物料，如：高温、具有酸、碱、油类物质或有机溶剂等成份的物料，需采用特殊的输送带。
- 4.输送机输送倾角0° -90° 范围内。

整机布置形式介绍

为获得较好的受料和卸料条件,大倾角皮带机采用“Z”形布置形式。即设有上水平段、下水平段和倾斜段,并在下水平段受料,在上水平段卸料。上水平段与倾斜段之间采用凸弧形段机架连接,下水平段与倾斜段之间采用凹弧段机架相连以实现输送带的圆滑过渡。

上水平段:为了适应不同的卸料高度的要求,头架分为低头架(头架高度H₀=1000mm),中式头架(头架高度H₀=1100 ~ 1500mm)和高式头架(头架高度H₀=1600 ~ 2000mm)。并为之相应,在上水平段分别配用低式凸弧段机架和低式中机架支腿(配用头架高度H₀=1000mm),中式凸弧段机架和中式中间架支腿(配用头架高度H₀=1100 ~ 1500mm),凸弧段机架和中间架支腿(配用头架高度H₀=1600 ~ 2000mm)。

2.倾斜段:无论上水平段采用的是低式、中式、或是高式中间架支腿,倾斜段均采用低式中间架支腿。当输送机倾角 45° 时,推荐采用 型低式中间架支腿。

3.下水平段:下水平段采用低式中间架支腿。