

密封型自动螺旋输送机 拆卸简便式输送机厂家

产品名称	密封型自动螺旋输送机 拆卸简便式输送机厂家
公司名称	新乡市茂丰机械设备有限公司
价格	650.00/米
规格参数	品牌:茂丰 型号:MF-LX 厂址:新乡
公司地址	新乡市红旗区小店镇东街村155号（注册地址）
联系电话	15713738622

产品详情

自动螺旋上料机运用先进的电器控制元件,整机运行安全可靠,提升高为1米至5米,提升角度一般在45度,工农业机械化运输的主要设备,该设备在运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广,对于输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等也可输送。

自动螺旋输送提升机结构比较简单,横截面尺寸较小,密封性能比较好,采购成本低,对于中途的装料和卸料提供了方便。输送方向可调。针对性比较强,它可以作为一种通用型上料的输送设备,在输达位置上可作水平、倾斜或短距离输送,同时可能兼顾搅拌混合功能。

螺旋输送机特点:

- 1 安装比较方便,可作为移动式使用,特别是在比较高的位置加料,安全省力。
- 2 设备设计合理,操作简单维护方便。
- 3 运用先进的电器控制元件,整机运行安全可靠。
- 4 输送能力强,输送物料速度快。
- 5 适用范围广,可用于粉末、塑料颗粒料,也可输送破碎料。

自动螺旋输送机是一种通过势能进输送的设备,整机由主体机架、输送链、输送链导轨、护栏、动力电机、变频器等几个部件构成。整机的使用功率比较低。提升角度一般在45度,这个可以根据用户要求进行定制,范围在30度至60度这个区间。提升高为1米至5米,整个设备用不锈钢材料制作而成,部份物料使为304材质,配有上料电机和振动电机,二个电机各自控制,料箱采用分度式设计,拆卸简单方便。输送物料的温度一般不能超过60度,如果采用耐热橡胶带为其加固,可以输送180度左右的料物,但是不能超过200摄氏度。

自动螺旋上料机参数:

上料量：1000kg/h

电机功率：1.5KW-6

料箱尺寸：900mm × 700mm × 950mm可定制

输送料管：不锈管 直径102mm

螺旋叶片：不锈钢制作（防腐材料可定制）

螺旋主轴: 无缝不锈钢管子

螺旋输送机应用范围：

工农业机械化运输的主要设备，该设备在运输工作减轻劳动强度，提高工作效率，应用范围很广。在建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业较为适用，对于输送粉状、粒状和小块状物料，如煤、灰、渣、水泥、粮食等也可输送。