

层析柱厂家 龙鼎世纪轻工设备公司 天津层析柱

产品名称	层析柱厂家 龙鼎世纪轻工设备公司 天津层析柱
公司名称	天津龙鼎世纪轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海开发区津德路东侧
联系电话	13001301013

产品详情

我公司有着多年的离子交换树脂生产经验，关于使用方面也有研究，离子交换树脂预处理很重要，由于一些杂质的出现导致其稳定性差，层析柱生产商，活化树脂作用低。离子交换树脂预处理方法：

(1)新离子交换树脂经反复冲洗直到流出清水为止；

(2)对于时间长的离子交换树脂，先进行饱和的溶液浸泡，在进行一般操作；

(3)、食品行业要进行特殊的离子交换预处理；

(4)阳离子交换树脂用2-4%NaOH浸泡4-8小时后，再用水泡至PH=6再用，2-4%浸泡4-8小时，用水洗至中性，待用。

离子交换树脂储存仍需注意以下四大注意事项

离子交换树脂储存仍需注意以下四大注意事项。1、保持水份：离子交换树脂内含有一定量的水份，在运输及储存过程中应尽量保持这部分水份，如果树脂不慎失水，应先用10%

浓盐水浸泡，再逐渐稀释，以免树脂急剧膨胀而破碎。2、保持适宜温度：树脂在储存或运输过程中，应保持5-40度的温度环境中，层析柱价格，避免过冷或过热；如果冬季没有防冻措施，可以将树脂放在水中储存。3、冬季防冻：水处理离子交换树脂浸泡与水中或料液中，可能会发生，天津层析柱，树脂孔道内的水变成冰后，体积膨胀，破坏树脂结构或强度，增大树脂破碎率，降低树脂使用寿命，因此在冬季一定要做好离子交换树脂防冻措施。4、切记混杂：水处理离子交换树脂在储存过程中，要严防有异味、有害物品及强氧化剂混杂堆放。

阳离子交换树脂预处理：主要有效成分为类，因此采用强酸性阳离子交换树脂对进行富集和纯化工艺的研究，根据厂家提供的预处理和再生方法，用去离子水浸泡过液，并洗去离子水近无色，层析柱厂家，装入色谱柱，使树脂转化为钠型，并用去离子水洗至流出液近中性;较后用5倍体积量

2mol/L盐酸冲洗树脂柱，使树脂转化为氢型，并用去离子水洗至流出液近中性，备用。

层析柱厂家-龙鼎世纪轻工设备公司-天津层析柱由天津龙鼎世纪轻工设备有限公司提供。天津龙鼎世纪轻工设备有限公司是从事“机械,化工生产设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。