

30千瓦四缸汽油发电机参数

产品名称	30千瓦四缸汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

30千瓦四缸汽油发电机参数励磁机励磁绕组断线；励磁机或励磁回路元件故障，如励磁装路中元件损坏，励磁调节器故障，转子滑环电刷环火或烧断；转子绕组短路；失磁保感动和运行人员误操作等。利用新技术而成的一款通用动力机械。该发电机组技术含量高、品质优良，具有噪音低、可靠性强、节能环保、操作简单、适用范围广、易维护保养等优点。适用于城市各类大小商场、餐饮酒店、小型工厂、家庭别墅等。是您停电时的理想选择。

30千瓦四缸汽油发电机参数参数如下：

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

30千瓦四缸汽油发电机参数长时间满载运行，不但可以提高本身性能，找出隐患，还可以避免重大的事故。

目前，市场上对汽油发电机的维保是指损坏维修和日常保养两个方面：维修是指汽油发电机产生故障后，针对所出现的故障进行更换各种配件等手段或是对汽油发电机进行大修，机组内的积炭等；保养方面的主要从定期的换三滤来保证机组的各种性能指标良好。