

# 生产自产 GGD 柜式

产品名称	生产自产 GGD 柜式
公司名称	卢刚
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:自产 型号:GGD 结构形式:柜式
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

## 产品详情

品牌	自产	型号	GGD
结构形式	柜式	额定电压	660 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	630 (A)
产品认证	IS2000		

	产品概述	
	ggd型交流低压配电柜适用于发电厂，变电站，厂矿企业等电力用的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流3150a的配电系统电力，照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。	
	ggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全，经济，合理，可靠的原则设计的新型低压电柜，产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合能力强，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压开关设备的更新换代产品使用。	
	ggd型交流低压配电柜符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》gb7251《低压成套开关设备》等标准。	
	使用条件	
	周围空气温度不高于40℃，不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃；	
	户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m；	
	周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度变化可能会偶然产生凝露的影响；	
	设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度；	

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电器元件到腐蚀的场所；

用户有特殊要求时可与制造厂协商解决；

技术参数

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)		额定短路电流开断 电流 (ka)	额定短时耐受电流 (1s)(ka)
ggd1	380	a	1000	15	15
		b	600 ( 630 )		
		c	400		
ggd2	380	a	1500 ( 1600 )	30	30
		b	1000		
		c			
ggd2	380	a	3150	50	50
		b	2500		
		c	2000		

返回