

隔离开关 沈阳兴源 5B

产品名称	隔离开关 沈阳兴源 5B
公司名称	卢刚
价格	30000.00/组
规格参数	品牌:沈阳兴源 型号:5B 额定电压:660 (V)
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

产品详情

品牌	沈阳兴源	型号	5B
额定电压	660 (V)	额定电流	630 (A)
峰值耐受电流	50 (A)	产品认证	IS2000

今年5b隔离开关销路好/安装省事.

gw5b-35、66、110型隔离开关	
<p>gw5b系列交流高压隔离开关是根据国家电力公司《关于高压隔离开关订货的补充规定》对交流高压隔离开关的要求，我公司开发设计的一种新“v”型隔离开关。该产品完全满足了国电公司的要求，采用了新的镀银工艺，在防腐、耐磨、减摩、硬度等方面达到了国内先进水平，并做到了地面基础以上整台供货。</p> <p>gw5b系列交流高压隔离开关是交流频率为50hz的户外高压电器设备，由40.5kv、72.5kv、126kv三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载情况下进行切换，以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路间实现电气隔离；也可用于分合小的电容电流或电感电流。本系列隔离开关性能可靠，结构简单，规格品种齐全，做到了免大修、少维护。</p>	

本系列隔离开关满足gb1985—2004《交流高压隔离开关和接地开关》、gb/t11022—1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》、和iec60694《高压开关设备和控制设备共用条款》规定的各项要求。

主要特点如下：

1、导电部分，其导流回路做了较为彻底的改变。在接线座内导电杆的下部与固定板间增加了绝缘缘垫，以防止发生锈蚀和分流；左触座装配由原来的内拉弹簧改为外压式弹簧，彻底杜绝了弹簧分流现象；触指与触指座改为固定连接，用螺栓紧固到触指座上；合闸时靠触指的弹性变形及安装在触指座内的触指弹簧共同产生的弹力，对触头形成约30公斤的夹紧力，确保动、静触头的接触良好。触指与触头的镀银厚度达到20 μm，且硬度均达到了120hv，完全满足了国家电力公司对开关镀银层质量的要求。

2、传动部分，a、b、c三相分别固定在一个整体基座上，形成一个“刚性”整体横梁，代替了传统的水泥梁或槽钢梁。主刀传动拉杆、地刀传动拉杆及机械闭锁等装置均装在由两根槽钢对焊成矩形的横梁内，上部采用花纹板为顶盖，因此传动系统不会受到雨、雪的侵蚀，可保证传动系统的灵活性，从而提高了隔离开关整体的可靠性。

3、转动部分，六个支柱轴承座及传动主轴轴承座的上、下、内、外均采取了密封措施，使润滑脂不能向外部及内腔流失。采用优质的润滑脂（工作温度-60 ~ 120 ），使本产品在低温下也可以正常分、合。取消了支柱轴承座下方的伞齿，由两个拐臂及拉杆来保证两根支柱做相对运动，从根本上消除了“伞齿脱齿”问题。每相拉杆中间有供调整长度的对丝，使开关的调试工作非常方便。

4、构架部分，由两根立柱及槽钢横梁构成的隔离开关的本体构架，具有良好的刚性，既减少了

现场的土建施工量，又利于产品的现场安装调试与运行维护。

产品的分类

- 1、gw5b - 40.5、72.5、126型户外隔离开关是由三个单相隔离开关与整体槽钢横梁及两根立柱组成，它是派生带接地开关的基本单元。
- 2、单接地开关每相装一个接地开关（有左接地和右接地之分）。
- 3、双接地开关每相装二个接地开关。
- 4、安装方式为水平安装。
- 5、按操作方式分为三极联动或单极操作。
- 6、按采用绝缘子材料分瓷绝缘子和复合绝缘子。
- 7、按工作环境分为 级防污和 级防污。
- 8、按操动机构分为主刀(隔离开关)有电动与手动两种操动机构，地刀（接地开关）只有手动操动机构。主刀手动时，使用cs17-g手搬式或cs9-g手摇式操动机构，地刀使用cs17-g手搬式操动机构。