

66KV互感器 测量 电流互感器

产品名称	66KV互感器 测量 电流互感器
公司名称	卢刚
价格	22000.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:自产
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

产品详情

应用范围	测量	种类	电流互感器
品牌	自产	型号	电流,电压
封装形式	功率电感	绕线形式	多层乱绕式
导磁体性质	铁芯	磁芯形状	环形
安装方式	引线输出安装	骨架材料	陶瓷
电感量	50 (mH)	额定电流	630 (mA)

服务电网一次变!

		Ib1-66电流互感器						
		概述Ib1-66(w2)电流互感器具有以下特点：1.二次铁芯采用优质进口硅钢片,性能稳定。2.二次组合形式多样,能充分满足电力系统普通线路、联络线路及用户线路的计量和保护的需要。3.产品采用全密封结构,有效地防止变压器油和器身受潮。4.配有多用油阀。取油样、放油、注油三功能集于一身。5.执行标准 gb1208-1997。						
技术参数								
额定电流比 (a)	常用级次组合	额定输出(va)			频率 (hz)	海拔 (m)	瓷套爬电距离(mm)	额定短时热电流 (ka)
		满匝	抽头					
2 × 50/5(抽头2 × 25/5)	0.5/5p15/5p15	50	30	50	1000	1500	5.3-10.5	13.5

)	0.5/5p20/5p20				w2:		
2 × 75/5(抽头2 × 40/5)	0.2(0.5)/5p15/5p15				1980	7.9-15.8	20-
)	0.2(0.5)/5p20/5p20					10.5-21	27-
2 × 100/5(抽头2 × 50/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p15				w3	15.8-31.5	40-
2 × 150/5(抽头2 × 75/5)	0.2s(0.2)/5p20/5p20				2250	20-40	50-
2 × 200/5(抽头2 × 100/5)	0.2s(0.2)/5p25/5p25					22.5-45	56-
2 × 300/5(抽头2 × 150/5)	0.2(0.5)/5p15/5p15/5p15					25-50	62.5
2 × 400/5(抽头2 × 200/5)	0.2(0.5)/5p15/5p20/5p15					25-50	62.5
2 × 600/5(抽头2 × 300/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p15/5p15						5
2 × 750/5(抽头2 × 400/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p20/5p15						5
2 × 1000/5(抽头2 × 500/5)	0.2s(0.2)/0.5(0.5)/5p15/5p15						
	0.2s(0.2)/0.5(0.5)/5p20/5p15						
	(如用户特殊要求, 可进行非标设计)						
订货须知1. 标明产品型号、电压等级; 2. 如有特殊需求, 请来人、来函洽谈, 我们将尽力满足您的要求; 3. 竭诚为您提供优质的产品和一流的服务。							