

隔离开关 兴源

产品名称	隔离开关 兴源
公司名称	卢刚
价格	18000.00/组
规格参数	品牌:兴源 型号:630A----4150A
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

产品详情

品牌 兴源 型号 630A----4150A

	gw4a-35、66、110ivd(w)型隔离开关	
	<p>概述gw4a—35、66、110 d(w)型系列户外高压隔离开关是在gw4隔离开关基础上加以改进的新产品。gw4a高压隔离开关是交流频率为50hz的户外高压电气设备。由35kv、66kv、110kv三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载荷情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。本系列隔离开关性能可靠，结构简单，规格品种齐全，安装、维护方便，通用性、系列性强。本系列隔离开关根据用户需要，可采用手力操动机构进行操作。一般35kv、66kv的隔离开关及接地开关，均配用csl7—g型手力操动机构；110kv的隔离开关既可配用cj2—xg或其他型号的电动机操动机构(有交流、直流两种)，亦可配用csl7—g型手力操动机构操作；接地开关配用csl7—g型手力操动机构操作。csl7—g型手力操动机构，可以附装有电磁锁或挂装编码锁装置，以实现隔离开关、接地开关及断路器之间的电气联锁，防止电气误操作。本系列隔离开关的特点：(1)导流系统的触指接线端通过软连接过渡，导电接触可靠；(2)地刀采用外合布置，分单接地、双接地两种，外合布置确保合闸过程中地刀对另一带电端的可靠绝缘距离。(3)对支柱支撑部位及多处转动系统、传动系统增加了注油装置，使改进后的高压隔离开关不再需要解体大修，只在检修期间向个部位注入润滑油即可满足长期润滑需要，使之操作灵活，提高了开关的可靠性，达到了少维护或免维护的要求。</p>	

技术参数											
额定参数 产品型号 名称	gw4a-35 d(w)			gw4a—66 d(w)				gw4a—110 d(w)			
额定电压 kv	35			66				110			
额定电流 a	630	1250	1600	630	1250	1600	2500	630	1250		1600
			2000			2000					2000
额定峰值 耐受电流(动 稳定) ka	50	80	100	50	80	100	125	50	80		100
额定短时 耐受电流(热 稳定) ka	20	31.5	40	20	31.5	40	50	20	31.5		40
额定短路 持续时间 s	4	4	2	4	4	2	2	4	4		2
Imin工频耐压 (有效值)kv	相间、对地			80				140			
雷电冲击耐压kv 1.2/50 μs (峰值)	断口			90				160			
接线端额定静拉力 n	相间、对地			185				325			
爬电距离 mm	断口			215				375			
普通				625				1100			
防污				875, 1225				1600, 1813, 2205			
产品单极重量 kg	120	145	170	180	225	260	200	230			
所配机构	隔离开关			csl7—g				csl7—g			
	接地开关			csl7—g				csl7—g			
备注											按括号内国标
<p>型接地开关的动热稳定电流值与隔离开关相同，i型接地开关动稳定电流23ka，热稳定电流10ka，ls。 隔离开关的结构 gw4a系列高压隔离开关是双柱水平回转式结构，由隔离开关主体、接地开关及操作机构三部分组成。每组由三个独立的单极组成，每个单级是由底座，绝缘支柱(图3)及导电部分组成。每个支柱可以水平旋转，转角为90°。每个电压等级的隔离开关其结构是相同的，随着额定电流不同主导电回路略有差别。接地开关分 i型、 ii型两种，其静触头固定在隔离开关的导电管上，动触头安装在隔离开关底座上。 ii型接地开关的导电回路比 i型简单。操作机构部分由操作拉杆、操作机构及拉杆接头等组成。隔离开关主体与接地开关有可靠的机械连锁。 订货须知 订货时应说明产品型号，额定电压，额定电流，配备接地开关种类(单接地、双接地、不接地。 ii型接地开关、 i型接地开关)，爬电距离，配用操动机构型号(电动机构的电压等级、交流或直流、控制电压等级；手动机构所配用的辅助开关级数)、数量及是否附装电磁锁(注明其控制电压)，需挂装编码锁装置者请注明。</p>											