

66KV, 互感器测量电流互感器

产品名称	66KV, 互感器测量电流互感器
公司名称	卢刚
价格	19000.00/台
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:自产
公司地址	中国辽宁沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

产品详情

应用范围	测量	种类	电流互感器
品牌	自产	型号	35KV, 66KV,
绕线形式	多层乱绕式	安装方式	引线输出安装
额定电流	35, 66。(mA)		

		lb1-66电流互	
		概述lb1-66(w2)电流互感器具有以下特点：1.二次铁芯采用优质进口硅钢片，式多样,能充分满足电力系统普通线路、联络线路及用户线路的计量和保护的结构,有效地防止变压器油和器身受潮。4.配有多用油阀。取油样、放油、注油标准 gb1208-1997。	

技术参数									
额定电流比 (a)	常用级次组合	额定输出(va)				频率 (hz)	海拔 (m)	瓷套爬电距离(mm)	
		满匝	抽头						
2 × 50/5(抽头2 × 25/5)	0.5/5p15/5p15	50	30	50	1000	1500	5.3-10.5	13.5	
	0.5/5p20/5p20					w2:			
	0.2(0.5)/5p15/5p15					1980			

2 × 75/5(抽头2 × 40/5)	0.2(0.5)/5p20/5p20					w3	7.9-15.8	20-
2 × 100/5(抽头2 × 50/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p15					2250	10.5-21	27-
2 × 150/5(抽头2 × 75/5)	0.2s(0.2)/5p20/5p20						15.8-31.5	40-
2 × 200/5(抽头2 × 100/5)	0.2s(0.2)/5p25/5p25						20-40	50-
2 × 300/5(抽头2 × 150/5)	0.2(0.5)/5p15/5p15/5p15						22.5-45	56-
2 × 400/5(抽头2 × 200/5)	0.2(0.5)/5p15/5p20/5p15						25-50	62.5
2 × 600/5(抽头2 × 300/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p15/5p15						25-50	62.5
2 × 750/5(抽头2 × 400/5)	0.2s(0.2)/5p15/5p20/5p15							
2 × 1000/5(抽头2 × 500/5)	0.2s(0.2)/0.5(0.5)/5p15/5p15							
	0.2s(0.2)/0.5(0.5)/5p20/5p15							
(如用户特殊要求, 可进行非标设计)								

订货须知1. 标明产品型号、电压等级; 2. 如有特殊需求, 请来人、来函洽谈, 我们将尽力满足您的要求; 3. 为您提供优质的产品和一流的服务。

返回

营销部地址: 沈阳市于洪区长江北街15号	电话: 024-86110023 传
生产部地址: 沈阳市皇姑区三台子经济开发区方溪村	电话: 024-89343125 传
公司网址: http://www.xypec.com	电子信箱: e-mail:xypec@vip.sina.co

沈阳兴源电力设备有限公司制造!