电网开关.GW5-66 沈阳兴源

产品名称	电网开关.GW5-66 沈阳兴源
公司名称	卢刚
价格	15000.00/组
规格参数	品牌:沈阳兴源 型号:ＧＷ５－６６ 额定电压:660（V）
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

产品详情

品牌	沈阳兴源	型号	ＧＷ５－６６
额定电压	660（V）		

简 介.....

gw5a-35、66、110系列隔离开关是在原gw5a隔离开关基础上加以改进的新产品，gw5a隔离开关是交流频率为50hz户外高压电器设备，由35、66、110kv三个电压等级组成系列产品，供高压线路在无载情况下进行换接，以及对被检修的高压母线，断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于分、合小电容电流或电感电流。

促销信息.....

详细信息.....

gw5a-35、66、110系列隔离开关是在原gw5a隔离开关基础上加以改进的新产品，gw5a隔离开关是交流频率为50hz户外高压电器设备，由35、66、110kv三个电压等级组成系列产品，供高压线路在无载情况下进行换接，以及对被检修的高压母线，断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于分、合小电容电流或电感电流。 本系列隔离开关，按操动机构的转角可采用180°传动或90°传动方式。当采用180°传动方式时，隔离开关配用改进后的cs17a-g型手力操动机构，该机构转动灵活无锈死现象，接地开关均配用cs17a-g型手力操动机构，当采用90°传动方式时，隔离开关和接地开关均配用cs17型手力操动机构。快分型隔离开关则配用cs1-xg型手力操动机构。 本系列隔离开关可水平安装和特殊安装，特殊安装分为倒装，侧装和倾斜25m安装，这些都是用一般型隔离开关在空间不同方位上进行布置安装而成。其维护方便，适用范围广，通用性强。 本系列隔离开关通过对导流系流，瓷柱支撑部位，操作传动系统的改善，使改进后的隔离开关在运行中不再需要解体大修，每年只需在春秋检期间向各个转动部位注入适量的润滑油，即可满足转动处长期润滑，使操作轻松灵活，开关的可靠性有了较大的提高。

额定电流	630（A）
峰值耐受电流	50（A）
产品认证	IS2000

gw5a-35、66、110型隔离开关

来源：沈阳兴源电力设备有限公司

和生产厂家联络时请说明信息来自“中国电力网”，以获得更多优惠或更好效果。

产品类目：电气>>开关类>>隔离开关>>

沈阳兴源电力设备有限公司。

名 称： gw5a-35、66、110型隔离开关

价 格： 元

规 格：

色 彩：

生产厂商.....