

# 5 B开关自产 GW5 6 6 0 (V)

产品名称	5 B开关自产 GW5 6 6 0 (V)
公司名称	卢刚
价格	22000.00/个
规格参数	品牌:自产 型号:GW5 额定电压:6 6 0 (V)
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区泰山路69号
联系电话	86 024 89343123 13940306248

## 产品详情

品牌 自产 型号 GW5  
 额定电压 6 6 0 (V) 额定电流 6 30 (A)  
 峰值耐受电流 50 (A) 产品认证 IS2000

分 类	型号	额定 电压k v	最高 电压k v	额定 电流a	隔离开关		接地开关						接 地 类	所配机构		
					动稳定 电流ka (峰值)	热稳定电 流ka(有效 值)	动稳定电流ka(峰 值)			热稳定电流 效值)				有 类	隔 离 开 关	接 地 开 关
							90° 传 动 型	型	型	90° 传 动 型	型	型				
一 般 型 、 防 污 型	35  gw5a-66 (d、dw)  110	35	40.5	630	50	20(4s)	25	25	50	10	10	20	不 接 地 、 单 接 地 、 双 接 地	cs17a-g	cs17-g	
		66	72.5	1250	80	31.5(4s)			80	(1s)	(1s)	(2s)			cj2-xg	(180°)
		110	126		1600	100			40(4s)						100	
				2000										(2s)		cs17
快	35			630	50	20(4s)							不	cs1-xg		

分型、防污型	gw5a-66 k (w) 110			1250	80	31.5(4s)								接地		
特殊型、防污型	35 gw5a-66 z (d、dw) 110	倒装	630	50	20(4s)		25	50		10	20	不接地、单接地、双接地	cs17a-g (180°)	cs17-g (180°)		
		侧装	1250	80	31.5(4s)			80		(1s)	(2s)					
		倾斜 25°	1600	100	40(4s)			100			(2s)					
		安装	2000								(2s)					

### 结构说明

gw5b系列高压三相隔离开关是由双柱水平开启式三个单相开关组成，每个单相底座上有呈v型固定的两个支柱绝缘子，交角为50°，产品由隔离开关，接地开关及操作机构三部分组成，隔离开关部分有底座，支柱绝缘子，接线座，触头，触指，触指座及主导电杆等，接地刀开关部分有接地静触头，接地闸刀和接线端子。操作机构部分有操作拉杆，拉杆接头和操作机构。

很受欢迎的 5 b 隔离开关。安装省事。底座连动一体。