

精密行星减速机厂家 东莞吉创 连云港行星减速机

产品名称	精密行星减速机厂家 东莞吉创 连云港行星减速机
公司名称	东莞市吉创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道石鼓工业区A栋二楼218室
联系电话	13500093281

产品详情

行星减速机的精度如何调节

根据行星减速机的准确性、传动的平稳性和载荷分布均匀性的要求不同，其精度可分为多个等级，当使用环境不同时，我们需要采取以下几个方法调整它的精度，下面我们一起来看一下吧！

- 1.调整间隙法：行星减速机在运动过程中会产生摩擦，并引起相关零件之间的尺寸、形状和表面质量的变化，产生磨损，增大相关零件之间的配合间隙，此时我们需对其进行调整，使其在合理范围内，精密行星减速机厂家，以保证零件之间相对运动的准确性。
- 2.误差补偿法：把零件自身误差通过恰当装配，产生一定程度的相互抵消现象，连云港行星减速机，以保证设备运动轨迹的准确性。
- 3.综合补偿法：用行星减速机自身安装的刀具加工已经装配调整正确无误的工作台面，以消除各项精度误差的综合结果。

实际生产中，若使用环境出现了变化，我们可以采取上述措施调整行星减速机的精度，使其能够适应工业生产的需求。

简单了解行星减速机维护保养

- 一、行星减速机采用460#中负荷工业齿轮油，工作环境温度为0~40 。
- 二、开始使用100小时后，应洗干净内腔换上新的齿轮油，以后每2000小时换油一次。
- 三、拆装行星减速机时，应尽量避免锤击，以免损坏正常机件。
- 四、使用时若发现轴伸或连接处有渗油现象，应及时更换骨架油封等密封件。

齿轮减速机是按国家专业标准ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机，行星减速机厂家，齿轮减速机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。

行星减速机的储存方法

生产商对于行星减速机的存放以及用户对于减速机的暂时保存，都需要了解一定的储存知识。这方面知识小编通过以下的内容来进行说明，内容中对于存储环境以及存储方法都有详细的说明，大家注意看好了：

- 1.不要储存在户外露天或过于潮湿的地方；
- 2.始终在伺服行星减速机和地面之间垫有木板、木材或其它材料，行星减速机不得与地面直接接触；
- 3.对于存放时间超过60天的减速机，松下伺服行星减速机厂家，所有加工面如法兰、轴和联轴器需要涂上防锈产品；
- 4.当伺服行星减速机可能存放超过6个月时，需进行以下特别检查：
 - a.所有已加工部件要涂上黄油防止生锈；
 - b.防止行星减速机时需使通气塞处于顶部并注满润滑油（不适用于长效润滑减速机）。在减速机投入运转之前，重新注入适当油量的润滑油。

精密行星减速机厂家-东莞吉创-连云港行星减速机由东莞市吉创自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市吉创自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!