

砂浆岩棉复合板设备

产品名称	砂浆岩棉复合板设备
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

砂浆岩棉复合板设备厚钢板隔热保温数据信息的运送和存储应留意维护保养，防止毁坏、环境污染和水份，干季应采用防御性对策，以防止水灾或降水。1.禁止下雨天工程施工隔热层

2，独特高聚物粘接剂，表面水泥砂浆，使用时间不少于2钟头

3选用铝合金型材自攻地脚螺栓相互配合工程项目膨胀钉固定不动，散件抗压强度不小于0.8kN。复合岩棉板是在岩棉保温板的基本上提升了混凝土收面，使岩棉保温板在安装应用中施工期70%，合理的提升了施工进度。复合岩棉板的行为主体材料是玄武岩岩棉保温板，石灰岩、铁矿砂、铝矾土等为关键原材料，历经高温熔融生产加工添加适量粘接剂成的人力无机纤维，具备品质轻、传热系数小、吸热反应、难燃的特性。砂浆岩棉复合板设备地脚螺丝内的金属材料螺丝须由不锈钢板钉或经外防腐蚀解决的金属材料钉做成，而塑胶钉及带圆轮的塑胶膨胀套管须由丙烯酸树脂、高压聚乙烯或聚丙烯做成，用以生产制造塑胶钉及塑胶防水套管的原材料不可作为循环系统重塑原材料。可用的锚须依据不一样的底壁而挑选，而可用的钢筋搭接长度不可低于30mm，而运用于岩棉保温板时，前额塑料碟的直径不可低于50mm

。