

# 可编程单显电压表 数字式电压测量仪表

产品名称	可编程单显电压表 数字式电压测量仪表
公司名称	上海旭安电控科技有限公司
价格	392.00/台
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:上海旭安
公司地址	中国 上海市闵行区 上海市龙吴路3199号
联系电话	86 021 54949066 13472786029

## 产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	上海旭安
型号	CD194U-3K1、CD195U-3K1	测量范围	0 ~ 9999K ( V )
输入电压	- ( V )	输出电压	- ( V )
环境温度	- ( )	重量	- ( g )
外形尺寸	- ( mm )	电压测量误差	-

使用条件：

工作方式：连续

工作温度范围：- 5 ~ + 55

环境湿度： 90%rh , 无腐蚀性气体

电源电压范围：ac/dc90v ~ 270v

信号频率范围：45hz ~ 65hz

功率表适应的功率因数：0.5 ~ 1

预热时间：30分钟

仪表功耗：数显3w + 光柱2w + 变送输出1w = 6w

数显准确度：0.5级

光柱的准确度：2级

平均无故障时间：大于50000小时

允许长期过载输入：额定输入的120%，且保持线性

变送输出的准确度：优于0.5级

负载电阻：电压输出负载 $r_l > 1k$ ，

电流输出负载 $r_l < 510$

仪表最小响应时间：500ms

长期稳定性:年变化最大 $\pm 0.05\%$

绝缘强度:符合gb/t 13850.1、13850.2

冲击试验:ansi c37.90a/1973，din iec 255-4(5kv、1.2/50  $\mu$ s脉冲电压)

电涌试验:iec 255-4(2.5kv ~ 0.25ms/1mhz)

校正幅度:满度最小 $\pm 3\%$ ,零点最小 $\pm 1\%$

磁场影响:100安匝25厘米中心变化 $<0.025\%$

贮藏条件:温度-40 ~ 70，相对温度20 ~ 99%无凝露

生产厂家能力：5000/月

产品包装：12只/箱

产品用途：高低压开关柜上的电量显示和通讯传出

咨询电话：021 - 64347066

上海旭安电控科技有限公司是专业研发和生产数显式电量仪表的企业。公司骨干成员是一批来自于哈尔滨电工仪表研究所、上海电表厂、长城电工仪器厂、天水长城精密电表厂等国内电量仪表行业的先驱型企业中的原创队伍，早在八十年代中就开始了国内首批数显仪表的开发和推广工作，并于九十年代初形成产业化。随着技术的日新月异，凭借对行业发展的敏锐，结合地处上海的人才优势，上海旭安电控科技有限公司在电量仪表行业拼搏了四年；不仅完善了整个产品线而且还不断推陈出新满足了众多客户的要求。电量仪表包括：数显表、数显变送表、多功能电力仪表、电量变送器、综合变送器、带rs485接口的电能表及相应的计算机电量采集系统。仪表选用进口ic器件、松下电容、所有电阻均符合美国军标。