

专业叉车维修 叉车维修 芜湖海诺叉车公司

产品名称	专业叉车维修 叉车维修 芜湖海诺叉车公司
公司名称	芜湖海诺物流设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区长江路广大工业园
联系电话	13083261168

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖海诺物流设备有限责任公司

电动叉车2.5吨本车采用全交流电机，叉车维修哪家好，支承块式转向桥一体，铸造配重铁，更安全可靠，使用寿命长，高强度、高弹性、高韧度的实芯轮胎，减少了使用中诸多麻烦，本产品采用加强型宽视野门架，驾驶员更安全，视野更宽阔。关键结构件如车架、门架、护顶架、转向桥乖优化设计，提升整车安全和可靠性，采用优化设计的液压系统，凸显节能，有效降低整车的能源消耗，转弯半径小，转向方便，机动灵活，起升速度快，爬坡能力强，作业效率等优点。

2.5吨电动叉车技术参数

技术参数

额定起重量 (kg):2500

门架起升高度 (mm):3000

载荷中心距离:500

下降后货叉距地高度 (mm):90

转弯半径 (mm):2180

较小直角通道 (mm):2400

门架静止高度 (mm):2100

车身总长 (mm):2350

车身总度 (mm):1160

刚到手的二手叉车，该如何检修各部件？

一、二手叉车链条与滑轮的检修

- 1.链片不得有裂纹和变形，需转动灵活（每20节链节伸长不超过规定值8mm，链条销子的磨损不得超过原直径5%），不得有严重弯曲、疲劳裂纹和锈蚀。如超过允许情况时，应更换。
- 2.若滑轮表面出现不均匀磨损，两滑轮外径差大于0.2mm，滑轮表面出现台阶或压痕，影响链条正常运行时，应予以更换。

二、主、侧滚轮的检修

主、侧滚轮磨损痕迹应均匀，其磨损限度沿方向，主滚轮为1.0mm，侧滚轮为0.5mm，否则应更换。

三、货叉与叉架的检修

- 1.检查货叉上、下卡铁焊接处有无裂纹、开焊现象，叉车维修公司，若有缺陷要补焊修复；对叉臂与叉面折角受力部位需进行探伤检查，当出现裂纹时，应做适当处理后再使用。
- 2.货叉上、下卡铁开口尺寸，标准为27mm，使用限度为29mm，超过此限度时，应予以修理。
- 3.两叉尖水平差超过5mm、长度差超过10mm、叉长方向上磨损小于标准尺寸40mm、叉子前端磨成铲刀状、叉子弯曲变形或叉面与叉臂的夹角大于90°，均应予以更换或维修。
- 4.滑架焊接部位不得出现裂纹或开焊，专业叉车维修，横梁变形不得大于2mm，如防护架变形开焊，应予以整后重新焊好。
- 5.装上档货架和叉子。所选配的货叉叉厚、叉长应大致相等；当装在滑架上时，两货叉上平面应保持在同一平面内，不应有高低、错位现象。

为了使电瓶叉车电瓶经常处于完好状态，并延长其使用寿命，在日常的使用及维护保养时应该注意以下问题：

一、清洁，若灰尘累积在电瓶的表面，灰尘会吸收水份和导致电极间泄漏，在检查电解液水位时，用湿布定期清洁电瓶表面并将其吹干。需注意的是不用干布擦拭电瓶上面，掸掉上面的灰尘或用乙烯薄膜将电瓶覆盖，这会产生静电和导致电瓶燃爆。不要把手指或起干放进电瓶连接插头中，不要接触电瓶的连接电极，否则会导致产生静电和短路。应在充电前清洁电瓶。

二、在搬运、拆卸或安装电瓶叉车电瓶应该注意防振，电瓶叉车电瓶在车上应该是可靠紧固。

三、每次使用起动机启动时间不超过5S，两次使用时间间隔不短于15S，叉车维修，连续三次起动不成功，应该找到叉车维修技术人员查明原因。

四、在给电瓶加注电解液应该保持周纯净，并防止灰尘进入电瓶内部，经常擦除电瓶叉车电瓶表面的灰尘及其它不洁物质，保持加液口通气孔的畅通。

五、蒸馏水的补充，日常的工作是将蒸馏水加注到规定的水位，长远地，应使用推荐的蒸馏水。不要混合自来水，它会缩短使用寿命，因为它含有很多杂质如氯，铁等等。

专业叉车维修-叉车维修-芜湖海诺叉车公司由芜湖海诺物流设备有限责任公司提供。芜湖海诺物流设备有限责任公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海诺物流设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。