

环氧地坪漆公司 环氧地坪漆 丰尔雅涂料

产品名称	环氧地坪漆公司 环氧地坪漆 丰尔雅涂料
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

环氧树脂地坪涂料特点

1、环氧树脂地坪漆附着力强：与基层(如：混凝土、地砖、石材、瓷砖)的附着力较强，即使施工在瓷砖、石材表面也难以铲起，不起壳。2、环氧树脂地坪漆强度及耐磨度高：表面强度高、耐磨度特强。3、环氧树脂地坪漆不易褪色：色彩统一鲜艳，极不易褪色。即使在室外(在水和紫外线的侵蚀下)也比较难改变色。4、环氧树脂地坪漆易施工，环氧树脂地坪漆配料简单：材料自始至终只需用到甲、乙两个产品，不需另配备固化剂，稀释剂。

环氧地坪漆颜色

环氧地坪颜色可以根据国际标准色卡进行选择，然并不是所有的颜色能涂装成功，施工时可能会出现色差的情况，

因此对地坪漆颜色选择比较重要：仓库地面常用的颜色主要是灰色，绿色，蓝色；停车场地面灰色，绿色，黄色；医院用蓝色，灰色，绿色，环氧地坪漆，白色；体育馆用灰色，绿色，黄色，蓝色；篮球场地面绿色，环氧地坪漆公司，黄色，红色；商用地面，酒吧，宾馆等使用颜色比较广，基本根据整体装修选择。环氧地坪大多用于工业地坪系统，比如厂房，停车场，生产车间等，环氧地坪选择灰色，绿色，蓝色比较适合。

批刮批刮料：

1、在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为道腻子，要充分搅拌均匀、刮平。

- 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨道腻子，并吸尘清洁。
- 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料，作为道腻子，车间环氧地坪漆，要充分搅拌均匀、刮平。
- 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子，并吸尘清洁。
- 6、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，环氧地坪漆规格，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。

环氧地坪漆公司-环氧地坪漆-丰尔雅涂料(查看)由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司位于山东省日照市涛雒镇涛驻地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丰尔雅涂料在其它中享有良好的声誉。丰尔雅涂料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。丰尔雅涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事日照水性漆，日照水性漆批发，日照水性漆价格的厂家，欢迎来电咨询。