

病毒灭活仪主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统

产品名称	病毒灭活仪主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	89456.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 公司将秉承以来坚持的”诚信为本、信誉为生命“的宗旨，致力于销售能确保人体健康，安全有效的器械。公司向您郑重承诺：我们将全力保障产品，确保，服务是公司永远不变的宗旨。北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo.,Ltd.）主要经营：医用恒温箱（柜）。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

灭活仪主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示产品特征 1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数

2.产品型号：FYL-YS-1028L 3.产品形式：立式对开门 4.额定：50Hz 5.制冷剂：无氟制冷剂 6.功

率：360W 7.电 压：220V 8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能） 9.玻璃

门：双层面钢化玻璃，保温效果好、度高 10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm

11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 12.容 积：1028L 13.净 重：258kg

14.度显示：显示箱部温度、湿度 15.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能 17.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 19.箱 体：采用的彩涂板，经喷涂工艺 FYL-

YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

北京福意联公司正在原有规模的基础上不断发展，地区和区域发展的良好契机，不断、经营、和服务理念，努力与水平接轨。“共商共议、共融共进”是我们永远不变的发展理念。北京福意联公司将始终坚持用诚实勤奋的工作，秉承与诚信的经营理念，期盼着在与各界友人进行友好的合作，共同仪器仪表设备的发展之路。福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L |

温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2115mm（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

、为本，服务到家。以的科技、的产品与贴心的服务，为您与家人的美好生活，全心全意，不懈努力。我们将为您提供周到和的服务，如果您使用的产品出现故障或有什么疑问，请致电。北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo.,Ltd.）1999年成立以来，致力于低温设备的研制、。福意联我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

积向上的企业文化是工程在逆境中得以生存、崛起之本。公司一直倡导企业应承担起更多的社会责任，服务社会、回报社会。在福意联（Fuyilian），业务水平不是衡量员工与否的靠前，是否具有好的道德品质是重要的。