

高原25kw柴油发电机稀土永磁

产品名称	高原25kw柴油发电机稀土永磁
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原25kw柴油发电机稀土永磁

大泽原装发电机的优势：

- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，效果更优良的电源
- * 采用无刷免维护稀土永磁电机，减少您的设备的启动电流。
- * 配有省油电磁阀、机油报告既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了大泽静音发电机的安全并延长了寿命。
- * 配有省油电磁阀高发电效率同其它品牌设备相比节能30%，运行成本更具竞争力。
- * 可选配全自动装置，停电自启动来电自停止。
- * 适用于长输管道焊接，、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

上海大泽静音发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥的能量，静音发电机的前期安装十分重要，发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，发电机组端应有良好的出风口。

- 1、发生天灾，如大雨、洪水等情况下，庞大的机组无法运送，轻便的机组则是保障灾区通讯设备供电的好选择；
- 2、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通基站，就可以用发电机组作后备电源；
- 3、在抢修时，如果需要抢修人员携带后备电源，就可以使用发电机组（当然假如用电功率大时，需要移动的发电机组）。