

人防防水套管 套管 青岛鑫嘉汇人防设备

产品名称	人防防水套管 套管 青岛鑫嘉汇人防设备
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

防护密闭套管

防护密闭套管分为钢制套管+翼环式、钢制套管+翼环+挡圈式、钢制套管+翼环+固定法兰+单挡板式、钢制套管+翼环+挡圈+固定法兰+挡板式、钢制套管+翼环+双固定法兰+双挡板式、钢制套管+翼环+挡圈+双固定法兰+双挡板式

钢管和档圈焊接后，经热镀处理后，人防管道套管，再施行与套管安装、焊接采用手工电弧焊，焊条型号4303。

人防密闭套管产品，主要采用碳钢材料进行制造，人防防水套管，该产品主要在两端增加防冲击波挡板，来降低核爆冲击波对于管道系统的影响，在管道系统中主要起到防护穿管的使用需求，套管，由于改产品的特性，决定了该产品在管道系统中进行连接，只能实现刚性连接，不适合管道位移量较大的穿管作业。而柔性人防密闭套管产品主要采用了柔性结构形式，产品自身处理可以满足穿管防护使用需求以外，还能实现对管道系统的柔性连接，提升管道系统对于共振的防护能力。

人防刚性密闭套管和柔性密闭套管作为人防工程中，常用的管道配件产品在各种人防工程中得到了广泛的应用，产品根据不同的使用特点，分别满足不同的应用使用需求，市场上由于对产品知识的缺失，人防工程套管，造成的应用过程中选型问题和应用上的错误，

技术准备

- 1)吊装前熟悉现场的具体情况，确定标高，了解套管安装位置和方向。
- 2)吊装应在土建钢筋绑扎到标高前进行，需提前与土建人员沟通、协商。
- 3)需拆除套管进入点处脚手架外侧的安全网。查看土建该处脚手板是否牢固，可否承受套管及3名施工人

员的重量。

4)吊装前联系塔吊指挥，了解起运路线，考虑能否顺利通过，如需清理、平整、加固时，必须事先做好准备。

5)起吊前对套管进行外观检查，发现有缺陷时，及时向现场负责人报告。

6)设备起运中要保持平稳。

人防防水套管-套管-青岛鑫嘉汇人防设备由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！