

格宾石笼实体生产厂家A一站式格宾石笼护岸生产企业

产品名称	格宾石笼实体生产厂家A一站式格宾石笼护岸生产企业
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	丝径:2-4mm 材质:5%铝锌合金 产地:安平县
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。

今年总书记在全国生态环境保护大会提出：坚持人与自然和谐共生；绿水青山就是金山银山；良好生态环境是最普惠的民生福祉；山水林田湖草是生命共同体；用最严格制度最严密法治保护生态环境；共谋全球生态文明建设。

相信很多人都不了解格宾石笼网是什么，从字面的意思来讲，它其实就是装石头的笼子。今天先来讲一下格宾石笼网的定义吧！

格宾石笼网是用石块或其他常用土料填充的金属笼或箱，常用作挡土墙或其他室外墙体，不仅可以用作石墙，更广泛的应用于水利工程。

格宾石笼技术要求：

- 1、格宾石笼网是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织而成的六边形双绞合钢丝网，制作成符合要求的工程构件，其具有更优于EN10223-3标准中所述网箱的力学性能。
- 2、用于制作格宾石笼网的钢丝镀层的粘附力要求：当钢丝绕具有2倍钢丝直径的心轴6周时，用手指摩擦钢丝，其不会剥落或开裂，符合EN10223-3标准。
- 3、钢丝的抗张强度应在350-550N/mm²，未经编织钢丝的延伸率不能低于12%（经过编织加工成品的钢丝延伸率不能低于7%）。钢丝直径公差均值未拉伸前。
- 4、网面抗拉强度3KN/m，网面翻边强度21KN/m。

5、绑扎钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证连接强度需严格按照间隔10-15cm单圈-双圈连续交替绞合。

6、格宾石笼网延长度方向按照1米间隔布置隔板，长度、宽度、高度容许公差 $\pm 5\%$ 。

7、格宾石笼网网孔型号：例如：80 \times 100mm（公差： $+16\% \sim -4\%$ ）

8、钢丝直径公差： $\pm 0.06\text{mm}$

9、格宾石笼网覆塑指标：

（1）颜色：灰色、绿色

（2）比重 g/mm^3 ：1.35-1.4

（3）邵氏A硬度：90-100

（4）拉伸强度MPa：20

（5）断裂伸长率%：200

（6）覆塑厚度mm：0.5

格宾石笼网防护工程可以在水下使用吗？

格宾石笼网不仅可以陆地上施工，也可以在水下同样施工。每年的防汛期来临之前我们都要对河堤、湖堤等主要堤坝路段进行检修，当我们发现这些地方存在安全隐患的时候就要对其进行加固修补，而修补又不可能把江河的水抽干，只能带水作业。这时候就显示出了格宾石笼网水下施工的好处了。

格宾石笼网水下施工步骤:

首先要求我们吊装格宾石笼网前对水下深度及位置的测量，测量出深度根据每个格宾石笼网箱大小计算出用多少网箱及网箱如何摆放。然后在网箱内根据设计要求填充适当的石头，保证石头大小不能小于格宾石笼网网孔大小，否则石头会掉出来失去保护修复堤坝的作用，填充完毕后把石料整平封盖。再用吊设备把装满石头的格宾石笼网箱放到指定位置。

格宾石笼网施工注意事项:

1. 在施工前一定要对格宾石笼网和填充物进行检验。

2. 在有水域施工的地方，可采用带水作业施工。

3. 当吊装格宾石笼网箱的时候一定要把网箱摆正位置，如果有必要可以借助定位仪器严格控制吊放，以确保吊装位置准确性。

格宾石笼特性：

1. 滞洪补枯、调节水位。

- 2.保护和建立丰富的生态系统。
- 3.形成优美的风景。
- 4.操作简单，只是需要将石头粉碎，然后装入笼子**后再封口便完成操作。
- 5.可以十分顽强的抵御自然破坏以及**能力特别强大。
- 6.具有承受大范围的变形的能力，同时良好的结构使之并不坍塌。
- 7.渗透性良好，防止水能冲刷的危害。
- 8.实用经济，节约成本，节能省力