

# 弹簧钢油污清洁剂金属退火油清洗剂铁板除油剂

产品名称	弹簧钢油污清洁剂金属退火油清洗剂铁板除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-126 规格:30公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

弹簧钢油污清洁剂金属退火油清洗剂铁板除油剂

型号：HQ-126

品名：金属油污清洗剂

金属油污清洗剂产品说明：

是由多种表面活性剂、调节剂、缓蚀剂等组成。具有很强的渗透、分散、乳化等作用，高效清洗剂。主要用于金属工件的除油和清洗，能迅速除去工件表面及隐蔽不能触及部位残留的切削液、污垢、金属屑及其它脏物，可较长期保证清洗后的工件光洁如新，不被腐蚀。本品能轻易的将金属表面的污物如切屑、金属加工油、防锈油、拉伸油、润滑油、切削油、液压油、冲压油、攻牙油、乳化油、机油、黄油、煤焦油、淬火油、脱膜剂、抛光蜡、助焊剂等清洗干净，具有数倍于常规的煤油、柴油、汽油等石油炼制化学品的清洗能力。适用于清洗铜、铝、锌、不锈钢、钢铁、镀锌板、电解板等金属素材表面的油污、粉尘及其它污渍。适用于塑胶材料的除油污清洗。还用于切销、拉伸、穿孔、压延、研磨、热处理前后，电镀上漆之前的洗净；

金属油污清洗剂产品使用范围：

适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清洗.还可用于地面，厨房，机器设备等表面油污的清洗。

金属油污清洗剂使用说明：

1、清洗液的配制：根据油污的严重程度配置，将原液按1：5～20倍比例兑水稀释加入清洗槽内，加温至60～80左右，浸泡或超声波清洗3～5分钟；将被清洗工件放入清水中多槽漂洗，然后干燥即可。本品也可以人工擦洗方式使用。

2、清洗温度：可常温清洗，温度越高，清洗效果越好。

3、清洗方法：将需清洗的物件浸泡在清洗液中，根据情况分别采用擦洗、刷洗、浸泡均可，还可采用压力为0.5Kg/cm<sup>2</sup>以上的机械喷洗和超声波清洗。

4、清洗液可循环使用，使用一段时间后及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。

5、注意定期添加1%～3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。

金属油污清洗剂注意事项：

1、配制浓度、搅动方式及清洗时间可根据实际状况进行优选，以发挥佳的使用效果。

2、本品不可食用，远离儿童放置。

3、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。

4、为防止皮肤过度脱脂，操作时请尽量戴耐化学品手套

5、本品阴凉清洁处放置，保质期24个月。

弹簧钢油污清洁剂金属退火油清洗剂铁板除油剂