

# 耐高温PC 日本出光G-2530 高抗冲 阻燃级pc塑胶原料 玻纤增强30%

产品名称	耐高温PC 日本出光G-2530 高抗冲 阻燃级pc塑胶原料 玻纤增强30%
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

## 产品详情

填料/增强材料  
特性

外观

形式  
加工方法  
物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 - 流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度 硬度值单位制测试方法

机械性能 额定值单位制测试方法

抗张强度 (断裂)

伸长率 (断裂)

弯曲模量

弯曲强度

悬臂梁 额定值单位制测试方法

机械性能 额定值单位制测试方法 (未退火)

线形热膨胀系数 - 流动

电性能 额定值单位制测试方法

介电强度 (1.60 mm)

介电常数

60 Hz

1 MHz

耗散因数

60 Hz

1 MHz

耐电弧性

可燃性 额定值 单位制 测试方法

补充信息 Resistivity, ASTM D257: >1E16 ohm-cm Dielectric Strength, ASTM D149, 1.6 mm: >22 kV/mm