

检测仪器/专用测试线、钳、接线柱

产品名称	检测仪器/专用测试线、钳、接线柱
公司名称	扬州博电电气科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:扬州博电 型号:BDKJ系列 线芯材质:裸铜线
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏省扬州市宝应县安宜东路闻莺新村93号
联系电话	86 0514 88771988 13722584718

产品详情

品牌	扬州博电	型号	BDKJ系列
线芯材质	裸铜线	芯数	7
护套材质	丁睛线	电线最大外径	19 (mm) (mm)
护套厚度	2 (mm) (mm)	标称截面	1-100 (mm2) (mm2)
产品认证	其他		

bdkj系列电力测试线是我公司根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的，是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场，试验室及其它试验调试场所，也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线，提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便（只需进行插拔连接），接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线，将大大提高现场试验调试效率，方便现场试验。本电测导线由三部分构成，即：专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。专用插头由弹簧杆、芯杆（h62铜）、插棒（h62铜）三种零部件组成，经过精细加工，用专用工艺组合成一体。在其表面镀镍加以保护，连接导线本体由 0.01mm无氧铜丝经绞合而成，外包丁睛聚乙烯绝缘层。（具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特点）。绝缘手柄专用插头与连接导线，引进国外压制工艺，通过注塑工艺制成。（特点：接触电阻小、可靠性好、操作方便等）

- 1.导线耐压：>3kv；
- 2.温度：-25 ~ 85 保持柔软性；
- 3.常期通电电流：10a ~ 15a；
- 4.接触电阻：<1.5m ；
- 5.插拔寿命：>1.5万次；

本厂根据电力系统用户的实际需要配置。（也可以根据用户的需要自由组合配置）

名称	bdkj实用型电力测试导线配置表	色别及数量
电流型	2.1mm ²	红、黄、绿、黑各2根
电压型	1.6 mm ²	红、黄、绿、黑各2根
普通型	1.6 mm ²	蓝3根、白、棕各1根
专用夹（鳄鱼夹）	5mm（开口）	红、黄、绿、黑各1只

		10mm (开口)	红、黄、绿、黑各1只
		20mm (开口)	红、黄、绿、黑各1只
	插片 (叉子)	4mm (内宽)	红、黄、绿、黑各1只
		6mm (内宽)	红、黄、绿、黑各1只
		8mm (内宽)	红、黄、绿、黑各1只
	针形插头	2mm	红、黄、绿、黑各1只
	过渡接柱	7.8 × 50mm	红、黄、绿、黑各1只
	测试表笔	10 × 125mm	红、黑各1支
	牛津箱包	290 × 190 × 75mm	灰1只