

汕头市CB型橡胶止水带厂家

产品名称	汕头市CB型橡胶止水带厂家
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带作为防水处理的一道重要环节，起到了非常重要的效果，而中埋式止水带产生开裂导致工程漏水的情况也频繁产生，下面咱们将方面介绍中埋式止水带开裂的原因。运用弹性缝的建构筑物大多为超长结构，因为结构占地面积大施工用资料较多，施工工期相对较长，因此，弹性缝的施工工期也较长，在弹性缝施工期间因为混凝土的缩短可能导致带动中埋式止水带开裂现象。

大型结构建筑物因为施工工期长往往在弹性缝施工完成后到顶班覆土需求很长时间，期间环境温度往往产生很大改变，而因为温差导致混凝土自在弹性时其线膨胀系数因为温度改变而较大，导致混凝土产生较大的线膨胀量，而中埋式止水带的定型产品适应不了如此大的变形量而导致应力集中，引起止水带单薄处开裂。

施工过程中若对中埋式止水带安装质量控制不好，则会形成其接触面容易脱离或产生气孔，气孔的存在使止水带与混凝土连接不密实乃至因为气泡存在而脱离，或使混凝土内大粒径骨料进入止水带底部，当上层混凝土浇筑时因为止水带下部骨料的效果而使止水带开裂。

钢边橡胶止水带挑选的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般钢边橡胶止水带是选用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或许3毫米，长度一般加工成3米长或许6米长，一般为三米好运送。止水钢板对焊接节点要求较高，不能呈现漏点，影响防水功用。

运用钢边橡胶止水带能与混凝土有较好的联接功用，防水功用佳。在止水带施工设备过程中，止水带的固定是很重要的。

板式橡胶支座的首要功用是将桥梁上部结构的反力可靠地传递给墩台，并一同能习惯桥梁结构位移和转角的变形，根据这些功用的要求，板式橡胶支座应规划成在笔直方向具有满足的刚度，以确保在大竖向荷载作用下支座发生必定的紧缩变形。