

# 塑筋软管A郫县抛丸机用塑筋软管的介绍

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 塑筋软管A郫县抛丸机用塑筋软管的介绍         |
| 公司名称 | 德州壹壹橡塑科技有限公司               |
| 价格   | 25.00/米                    |
| 规格参数 | 用途:通风 吸尘<br>材质:pu<br>产地:德州 |
| 公司地址 | 宁津德百金街二楼                   |
| 联系电话 | 19862433411                |

## 产品详情

### 塑筋软管A郫县抛丸机用塑筋软管的介绍

塑筋软管聚氨（化学式：NH<sub>3</sub>）酯PU钢丝伸缩（伸出和缩进 比喻在一定限度内的变通）软管结构非常简单，骨架是包裹聚氨酯材料(Material)的螺旋塑料增强筋，管壁由聚醚型聚氨酯，螺旋加强筋。pu钢丝软管在传输昂贵，易燃，腐蚀，有毒，污染环境下的液体，气体等高度危险品领域被大量选用，能耐油耐化学品，不管是腐蚀性的硫酸，硝酸，易燃易爆的溶剂类产品还是具有高温低温的产品，都可以应用内壁完全平滑使得物料在软管内的流动顺畅。具有超强的抗磨损特性及耐侯性能，即便是在非常低温的环境中也可以保持良好的柔软度。

PU钢丝伸缩软管内壁平滑物料输顺畅，路面抛丸机专用。钢丝伸缩管规格从1英寸到10英寸，工作压力为100PSI到360psi，使用温度范围为：-196 到 +220 。PU钢丝伸缩软管螺旋筋部可加排静电铜线，铜线应两端接地，以确保消除静电与阻燃，符合DIN4102 B1要求极易折叠，高耐磨损，折弯恢复后无压痕，良好的耐油性。pu透明软管多用于空气管、水管和物料输送管。添加了阻燃剂符合DINISO 4649标准，比聚醚型聚氨（化学式：NH<sub>3</sub>）

酯更耐磨。长度：20米(可零裁)塑筋软管结构：管壁材料：聚氨（化学式：NH<sub>3</sub>）

酯PU原包料(聚醚型)螺旋丝：硬质聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)塑筋软管温度（temperature）范围：-20 ° C—90 ° C，短时间能到120 ° (3个小时)塑筋软管特性：内壁光滑，附有弹性;流动性优越，可观察管内介质(起决定作用的物质)流动;抗微生物和水解;无毒无味，符合食品级标准,高耐磨，耐压性能。塑筋软管应用于：流动速率高的固体，如谷物，颗粒和屑片，气态和液态介质(起决定作用的物质);工业排污，抗磨损保护管，特别适用于磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和粒状物;用于气态和液态介质，路面抛丸机，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸，作为抗磨损保护管