

三亚市背贴式橡胶止水带

产品名称	三亚市背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651中埋式遇水膨胀橡胶止水带的分类：

按照膨胀系数： 150%、 220%、 300%（这三种遇水膨胀系数是中埋式遇水膨胀橡胶止水带常用的，也可以根据客户的要求增大或减小膨胀系数）

651中埋式遇水膨胀橡胶止水带的样式：

单面遇水膨胀橡胶止水带、双面遇水膨胀橡胶止水带、圆空心孔止水带、方空心孔橡胶止水带、圆实心孔橡胶止水带、方实心孔（椭圆形）止水带等

651中埋式遇水膨胀橡胶止水带的适用范围及产品特点:

本产品适用混凝土浇筑缝、后浇缝的止水用途。

另外也适用建筑材料拼装接缝、接缝的填缝、盾构法隧道管片接缝、拼缝墙缝的防水工程，广泛用以贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪河堤等各种各样地下建筑工程和水利水电工程。

遇水膨胀橡胶止水带是预防土木工程地下建筑的渗水、水浸泡为理想化的新型建筑材料，当这种橡胶渗入水里时，亲水基因会和水反应生成氢键，自主膨胀，将间隙填充，对以往选用别的方式无法处理的工程施工位置，都能广泛而容易使用。

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带

在混凝土中的正确位置。

橡胶止水带的连接要点有哪些?

- 1、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
- 2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。
- 3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。
- 4、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

使用陶瓷研磨体的水泥企业是该产品的直接受益者，在一项新技术的起步阶段，难免出现一些需要调整完善的事项，往往需要供需双方的密切配合。陶瓷研磨体的使用现状和经验总结陶瓷研磨体在水泥粉磨中的应用，首先要过破损率这一关，而目前的现实情况是，大部分厂家的产品没有闯过这一关，还在以侥幸的心态找用户碰运气，既坑了别人也害了自己。对陶瓷研磨体也要强调文明使用，不能把破碎责任一推了之；特别是对于台时产量的下降，具体使用者对现场情况了解更多、对粉磨工艺更加熟悉、更有发言权，应该积极主动的去协助采取措施。