

# 三网合一分纤箱产地直销

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三网合一分纤箱产地直销                 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司               |
| 价格   | 175.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信<br>型号:齐全<br>产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）      |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675   |

## 产品详情

### 三网合一分纤箱产地直销

三网合一光缆直熔箱，三网合一光缆分纤箱，三网合一光缆分线箱，三网合一光缆分光箱，三网合一光缆光分箱，三网合一光缆配线箱，三网合一光缆楼道箱，三网合一光缆网络箱，三网合一光缆分配箱，三网合一光缆分路箱，三网合一光缆宽带箱，

使用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入式，抱杆式，挂墙式，远楼道，防水，电杆式，电线杆，中国电信中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，通集团，中国长城宽带，FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅，

型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯，

产品材质：冷轧板金属

三网合一配线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

## 主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

## 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

#### 四、适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：700\*600\*120MM

镶嵌式：入墙尺寸145\*580\*750MM

外墙尺寸700\*600\*160MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG

## 五、订购信息：

1.产品材料：冷轧板

2.产品颜色：常规色灰色

3.产品工艺:冲压

在电信光纤通信技术不断发展的环境下，光层网络已具备信息交换与信息传输这两项功能，同时全光网络还具备了可兼容与可拓展的特点，因其还具备波长路由与透明性的及时优势，逐渐成为现代超高速与高速的宽度网络建设中，竞争力高的一种新型传输形式[2]。基于光纤波分复用技术的发展情况，并将这两项技术进行有效融合，进而实现光路交叉，为光联网的建设，提供重要的技术支持。在光联网的实现中，应用光交叉连接光分插复用器，扩大光网络系统的应用范围，也能够进一步提高网络透明度。