

# K11通用型防水涂料

产品名称	K11通用型防水涂料
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	9999.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:125 产地:郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

## 产品详情

K11通用型防水涂料是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料，其粉料由水泥、细砂及独特的非常活跃的高分子聚合物组成，添加剂是苯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液，其不仅仅依赖表面的涂层，还有良好的渗透性，封闭水的通道，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

执行标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准

### 一、产品特性：

- 1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。
- 2、与基面粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与基面融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3、浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。
- 5、涂层耐水性、耐久性、耐候性优异。
- 6、无毒、无害，绿色环保、施工简单、工期短。
- 7、与外层水泥砂浆及各种粘结材料结合牢固，无需要做保护层。

### 二、适用范围：

1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫浴间的防水处理。

2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

### 三、基面处理：

1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其他碎屑物质。

2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。

3、若基面干燥，需湿润基面到无明水为佳。

### 四、使用方法：

1、先将浆料倒入容器中搅拌均匀，然后再将粉料慢慢地倒入浆料中，并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。

2、操作过程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。

3、用毛刷或滚筒直接涂刷胶浆于基面上，不可漏洞；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。

4、涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

### 五、正常用量：

1、厚度1.2mm，约1.5KG/m<sup>2</sup>。

2、厚度1.8mm，约2.3 KG/m<sup>2</sup>。

### 六、注意事项：

1、防水层完全干固后方可做其它覆盖层。

2、可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物、管道、伸缩缝、后浇带防水，应用爱迪斯k11柔韧性防水浆料。

3、施工温度应在5 -35 ，施工环境必须通风。。

### 七、保存方式：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存12个月。

### 八、包装:34公斤/套、20公斤/桶