

JH-800T连续自动真空低温油炸机组

产品名称	JH-800T连续自动真空低温油炸机组
公司名称	北京泰科瑞迪工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区南新园西路6号2层2B5
联系电话	18210294698

产品详情

JH-800T连续自动真空低温油炸机组

生产能力：120 ~ 150Kg / h

装机容量：55kW

工作电压：380V 50Hz

机组总质量：8T

机组工作占地4500 × 7000(mm)

机组户内安装高度4200(mm)

工作温度：85 ~ 95C

工作压力：-0.96 ~ -0.98MPa

JH-800T连续自动真空低温油炸机组是由JH-800T连续式真空油炸机、缠绕式不锈钢列管换热器、不锈钢双联过滤器、真空喷射器、不锈钢水箱、4000L不锈钢储油罐、不锈钢回油罐、不锈钢送料机、不锈钢布料机等设备组合而成。

JH-800T连续式真空油炸机

- 1.生产能力：120 ~ 150Kg / h
- 2.工作温度：85 ~ 95C
- 3.工作压力：-0.96 ~ -0.98MPa
- 4.外形尺寸：7680 × 2212 × 4200(mm)
- 5.附件：

GZA-80-65-125/4Kw 不锈钢离心泵1台

FAF47 / 2.2kW硬齿面减速机1台

NW减速机2台

对夹式气动蝶阀4个

缠绕式不锈钢列管换热器

- 1.换热面积：12m
- 2.外形尺寸： 350 × 1600(mm)

不锈钢双联过滤器

- 1.过滤面积：1.9m
- 2.外形尺寸： 505 × 1110(mm)单支
- 3.附件：

排气阀2个

蝶阀4个

真空喷射器

- 1.抽气量：16L / S
- 2.*限压力：-0.98 ~ 0.99MPa
- 3.外形尺寸： 284 × 1143(mm)(机组共配4台)

不锈钢水箱

容积：2600L

外形尺寸：3580 × 1050 × 1000(mm)

附件：

TQL80-200A-11Kw 离心泵2台

TQL80-200B-7.5Kw 离心泵2台

TQL65-125-3Kw 离心泵1台

冷却水塔30t 1台

4000L不锈钢储油罐

容积：4000L

外形尺寸： 1510 × 3033(mm)

电动球阀2个

法兰球阀1个

螺纹球阀1个

不锈钢回油罐

1.容积：170L

2.外形尺寸：1100 × 900 × 1105(mm)

3.附件：

GZA-50-32-125/1.1Kw 不锈钢离心泵1