

陶瓷砖、陶瓷马赛克检测 吸水率 抗热震性性能测试

产品名称	陶瓷砖、陶瓷马赛克检测 吸水率 抗热震性性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

广东广分质检检测有限公司

检验委托单(装饰材料 — 陶瓷砖、马赛克)

委托单位					报告编号
生产单位					
工程名称					工程编码
监督登记号	见证员/ 监督员姓名				委托日期
委托人	签名	见证员编号		工程区域	
	电话	见证单位/ 监督单位			
检验类别	委托检验	委托抽检	常规见证检验	监督见证检验	
样品状态	正常	异常	领取报告方式	上门领取	邮寄
					管理编号

样品信息

样品名称					样品处理
型号/规格	样品数量	批号	批量	工程部位	样品编号
检验依据	陶瓷砖 GB/T4100-2015			检验项目	
	有釉	无釉	模数(M)	非模数	工作尺寸
				名义尺寸	
				尺寸偏差	表面质量
				吸水率	破坏强度\断裂模数
				湿膨胀	耐污染性
				抗热震性	

<p>附录A (挤压陶瓷砖E ≤ 0.5% A a类) (精细 普通)</p> <p>附录B (挤压陶瓷砖0.5% < E ≤ 3% A b类) (精细 普通)</p> <p>附录C (挤压陶瓷砖3% < E ≤ 6% A a类) (精细 普通)</p> <p>附录D (挤压陶瓷砖6% < E ≤ 10% A b类) (精细 普通)</p> <p>附录E (挤压陶瓷砖E > 10% A 类) (精细 普通)</p> <p>附录G (干压陶瓷砖E ≤ 0.5% B a类)</p> <p>附录H (干压陶瓷砖0.5% < E ≤ 3% B b类)</p> <p>附录J (干压陶瓷砖3% < E ≤ 6% B a类)</p> <p>附录K (干压陶瓷砖6% < E ≤ 10% B b类)</p> <p>附录L (干压陶瓷砖E > 10% B 类)</p>	<p>耐高浓度酸和碱 耐家庭化学试剂</p> <p>抛光砖光泽度(附录G抛光砖类要求)</p> <p>边直度、直角度、平整度(尺寸为600×600要求)</p>
<p>广场用陶瓷砖GB/T 23458-2009</p>	<p>外观质量 尺寸偏差(长、宽、厚)</p> <p>抗热震性 破坏强度/断裂模数</p> <p>化学性能(耐化学腐蚀和耐污染)</p>
<p>玻璃马赛克GB/T 7697-1996</p> <p>分类： 熔融型 烧结型 金星型</p>	<p>尺寸偏差 外观质量 粘合牢固度</p>
<p>陶瓷马赛克JC/T 456-2005</p> <p>分类： 无釉陶瓷马赛克 有釉陶瓷马赛克</p> <p>等级： 优等品 合格品</p>	<p>尺寸偏差 外观质量 吸水率</p> <p>成联陶瓷马赛克质量要求(铺贴衬剥离性能) 抗热震性 耐化学腐蚀</p>