

龙泰化工水泥自流平砂浆用消泡剂

产品名称	龙泰化工水泥自流平砂浆用消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LTG502S 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LTG502S粉体消泡剂

产品特性：

- v 由脂肪族化合物和无机载体精制而成的粉末状消泡剂；
- v 在应用体系中（干粉砂浆、粉末涂料）消泡速度快、抑泡时间长。

应用领域：

- v 干粉砂浆（水泥自流平砂浆及其他各类砂浆
- v 粉体涂料
- v 其他粉体体系内添加

技术指标：

型号	外观	成分	有效物物含量
LTG502S	白色粉末	聚硅氧烷	20%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的性质，不代表规格范围。固含量根据客户需求可作相应的调整。

产品描述：

LT8006消泡粉具有优异的抑泡和消泡能力。可用于多种粉体体系，有很好的混溶性。可用于起泡后添加或与其他粉体混合使用。

应用方法及用量：

本产品泡沫产生后添加也可以作为抑泡组份加入固体助剂产品中。因不正确的方法加工或使用产品产生的后果，本公司概不承担直接或间接相关连带责任与损失。具体应用如下：

干粉砂浆：直接在干粉砂浆制备过程或使用过程中添加；添加量一般占总配方量的0.05%-0.5%。

粉末涂料：直接在粉末涂料制备过程或使用过程中添加；添加量一般占总配方量的0.05%-0.5%。

包装存储：

LTG502S采用纸桶10Kg包装。如有特殊要求可协商定制。

LTG502S适宜在10 ~30 储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。按一般化学品方法贮存。使用后，保证密封，避免变质。

在建议的储存温度及未开封包装的条件下，自生产之日起，保质期为12个月。超过储存期后，应检验是否失效，如未失效仍可以使用。

使用安全：

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于制药。不可直接加入食品中。

注意事项：

* 为了达到更好的所需性能，我们建议使用前对产品进行完全测试。

* 请用分散机分散或用搅拌机分散。