

绝缘橡胶垫，高压绝缘橡胶垫，配电室绝缘橡胶垫，高低压绝缘橡胶垫

产品名称	绝缘橡胶垫，高压绝缘橡胶垫，配电室绝缘橡胶垫，高低压绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.50/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红，黑，绿 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘橡胶垫，高压绝缘橡胶垫，配电室绝缘橡胶垫，高低压绝缘橡胶垫

河北悦明绝缘橡胶垫

绝缘橡胶垫

绝缘橡胶垫是由特种橡胶制成，具有良好的绝缘性能，用于加强工作人员对地的绝缘，可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫（毯）。

一般使用于带电设备区域，铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的两侧，其作用与绝缘鞋基本相同。当进行带电操作开关时，可增强操作人员的对地绝缘，减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫，可代替绝缘鞋，起到绝缘作用。因此，在1kv及以下时，绝缘胶垫可作为基本安全用具；而在1kv以上时，仅作为辅助安全工具

高压绝缘橡胶垫

- (1) 5KV高压绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV高压绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV高压绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV高压绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV高压绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV高压绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑

(7) 35KV高压绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑

配电室高压绝缘橡胶垫

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等