

PC/ABS塑胶原料 高抗冲台湾奇美PC-385 高耐热 耐高温 高刚性

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | PC/ABS塑胶原料 高抗冲台湾奇美PC-385 高耐热 耐高温 高刚性 |
| 公司名称 | 上海焯磊塑化有限公司 |
| 价格 | 21.00/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室 |
| 联系电话 | 15000336835 |

产品详情

特性

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

Spiral Flow

收缩率 - 流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

硬度额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

屈服, 23 ° C

屈服

断裂

伸长率

断裂, 23 ° C

断裂

弯曲模量

23 ° C

-- 1

弯曲强度

23 ° C

-- 2

机械性能额定值单位制测试方法

3.18 mm

--

机械性能-屈服强度测试方法

1.8 MPa, 未退火 3

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 退火

维卡软化温度

--

--

--

线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100 ° C)

可燃性-厚度测试方法

1.50 mm

注射温度值单位制

干燥时间

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

模具温度