

天津圣阳蓄电池GFMD-600C 电厂机房蓄电池更换

产品名称	天津圣阳蓄电池GFMD-600C 电厂机房蓄电池更换
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1000.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-600C 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-600C 圣阳蓄电池2v600AH 圣阳铅酸电池 直流屏专用蓄电池 电力专用电池

产品特点

(1) 使用寿命长

高强度紧装配工艺提高池装配紧度防止活物质脱落提高池使用寿命。

低酸比重液提高池充受能力增强池深放循环能力。

增多酸量设计确保池不会因解液枯竭缩短池使用寿命。

因此蓄池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)

(2) 放性能优良

紧装配工艺池内阻小大流放特性良。

(3) 自放低

池自放小室温储存半年以上也可无需补。

(4) 维护简单

氧气吸收循环设计克服了池在充过程中解失水的现象在使用过程中解液水份含量几乎没有变化因此池在使用过程中无需补水维护简单。

(5) 安全性高

池内部装有安全阀。

(6) 安装简捷

池立式、侧卧、叠层安装均可安装时占地面积小灵活方便。

产品特征

1. 容量范围 (C10) : 80Ah—3000Ah (25) ; 2. 电压等级 : 2V、6V、12V ; 3. 设计寿命长 : 2V系列电池设计寿命达15年 , 6V、12V为10年 ;

(25) ; 4. 自放电 : 1%/月 (25) ; 5. 密封反应效率 : 99% ; 6. 结构紧凑 , 比能量高 ; 7. 工作温度范围宽 : -15~45 。 主要应用领域

有线通信局 (站)、交换站 ; 无线通信局 (站)、分散基站 ; 电力等各类专网通信基站 ; 数据传输和电视信号传输 ; EPS/UPS。

产品型号	额定电压(V)	10h率容量(Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高(mm)	重量 (kg)	短路电流(A)	参考内阻(m)	端子类型
GFM-100C	2	100	172.5	65	212	212	5.3	2700	0.65	GFM-25
GFM-200C	2	200	98.5	174	348.5	357.5	13.5	3100	0.50	GFM-25
GFM-300C	300	141	19.0	3900	0.43					
GFM-400C	400	175	24.0	4900	0.36					
GFM-500C	500	213.5	30.0	5200	0.34					
GFM-600C	600	252	35.5	5600	0.30					
GFM-800C	800	350	173	338	347	49.0	7200	0.19		
GFM-1000C	1000	430	59.5	8600	0.17					
GFM-1200C	1200	510	70.5	9000	0.16					
GFM-1500C	1500	318	341	351	86.5	11500	0.18	GFM-27		
GFM-2000C	2000	433	342	118.0	13400	0.10				
GFM-3000C	3000	629	346	174.0	20000	0.09				