

承德聚合物加固砂浆供应厂家 报价

产品名称	承德聚合物加固砂浆供应厂家 报价
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	80.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-502 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

产品详情

聚合物加固砂浆

聚合物加固砂浆

产品特点1、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。2、强度高，抹灰操作性好。3、与原混凝土结构的粘结性能良好。4、无收缩，基本不会产生裂缝。5、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化防止混凝土内部钢筋的腐蚀。6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。7、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。适用范围1、混凝土构筑物加固抹灰。2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。物理性能指标

检测项目	性能指标	检测结果
抗折强度 (Mpa) 28d	6.0	6.1
抗压强度 (Mpa)	7d	21.5
	28d	35

中性化抵抗性 (mm) 28d		< 5.0	2.0
粘结强度 (Mpa)	常温常态28d	> 1.0	1.8
	冷热反复28d	> 1.0	1.5
透水量 (g)		< 20	18
24h吸水量 (g/m ²)		< 1000	625
吸水系数 (kg/cm ² · h ^{0.5})		< 0.5	0.4

注：推荐参考用量：1700kg/立方使用方法1、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。2、取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。4、每次配料宜在2小时内完成。5、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下暴晒失水。包装贮存1、本品包装规格为40kg/袋。2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期3个月。郑重声明 本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。