

双流体喷枪scr 北科环保 中国脱硝品牌 阜新双流体喷枪

产品名称	双流体喷枪scr 北科环保 中国脱硝品牌 阜新双流体喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

潍坊市北科环保机械有限责任公司着眼于脱硫喷嘴脱硝喷嘴雾化喷头脱硝喷枪双液体雾化喷枪尿素溶液喷枪 脱硝离心式水泵推动力模块脱硝计量检定分派控制模块，脱硝污水处理厂等产品的新产品开发与生产加工。什么叫SCR烟气脱硝技术性？答：SCR烟气脱硝技术性即可选择性催化反应复原技术性（SelectiveCatalyticReduction，通称SCR），是向催化剂上下游的烟气中喷到二氧化氮或其他适合的氧化剂，利用催化剂(铁、钒、铬、钴或钼等碱土金属)在温度为200-450 时将烟气中的NOx转换为N2和水。因为NH3具备可选择性，只与NOx产生反映，基础不与O2反映，故称之为可选择性催化反应复原脱硝。在一般的设计方案中，应用液体纯氨或（氨的溶液），不管以哪种方式应用氨，使氨挥发，随后氨和稀释液气体或烟气混和，燃油双流体喷枪，后利用喷氨格栅将其喷到SCR管式反应器上下游的烟气中。SCR法的优势有哪些呢？？答：SCR法是国际性上运用zui多、技术性完善的一种烟气脱硝技术性。该法的优势是：因为应用了催化剂，故反映温度较低；清洁率高，可达到85%之上；工艺技术紧凑型，运作靠谱；复原后的N2放空自己，无二次污染。SCR法的优势与劣势？答：SCR法存有一些显著的缺陷：烟气成份繁杂，一些空气污染物可使催化剂种毒；高粒度分布的粒子可遮盖催化剂的表层，使其特异性降低；系统软件中存有一些未反映的NH3和烟气中的SO2功效，形成易浸蚀和阻塞机器设备的硫酸氨(NH4)2SO4和硫酸氢氨NH4HSO4，另外还会继续减少氨的利用率；项目投资与运作花费较高。。

潍坊北科环保设备有限公司致力于脱硫喷嘴 脱硝喷头 雾化喷头 脱硝喷枪 双流体雾化喷枪 尿素喷枪 氨水喷枪 脱硝离心水泵驱动力控制模块 脱硝计量分配模块，脱硝泵站等商品的产品研发与生产制造。

烟气脱硝系统应用于火电、水泥以及垃圾焚烧等行业，根据不同行业的NOx排放标准，可按照设计脱硝效率对烟气中的NOx实现**的脱除，并全程自动控制，无需人工干预；系统不仅能在现场进行操作，而且还可以实现中控集中控制。

为达到理想的脱硝效率，双流体喷枪scr，并控制氨逃逸率在合理范围内，还原剂在经由脱硝喷枪喷入炉膛时需保证良好的雾化效果，以便迅速与烟气中的NOx反应；同时，雾化颗粒不能太小，以保证在炉膛内的穿透性，达到均匀的分布效果。

通过**的计算，我们为用户量身定制*适合的喷枪，以确保喷枪在烟道中的达到**布置，同时还原剂**均匀地喷射到烟气之中。

喷嘴材质根据不通的使用环境进行调整，保证设备的使用寿命。

潍坊北科环保设备有限公司致力于生产各种脱硝喷枪其中包括：激光熔覆脱硝喷枪，尿素双流体喷枪，伸缩式脱硝喷枪，电厂脱硝喷枪，超低排放脱硝专用喷枪，水泥厂脱硝喷枪，锅炉专用脱硝喷枪，氨水脱硝喷枪，尿素溶液脱硝喷枪，阜新双流体喷枪，雾化脱硝喷枪，双流体脱硝喷枪，喷嘴高压脱硝喷枪，不锈钢脱硝喷枪，扇形喷嘴脱硝喷枪等。其有以下几个特点：

- 1.脱硝喷枪尾部和喷头两次雾化，提高脱硝效率。
- 2.脱硝喷枪喷头采用特种耐磨合金保护枪头，脱硝喷枪使用寿命增加2倍以上。
- 3.脱硝喷枪不需要冷却风进行冷却降温，减少压缩机耗能节省成本。
- 4.脱硝喷枪耐高温1260 以上，连接快接、容易检修、保养、维护。调节范围更大，便于控制。
- 5.脱硝喷枪采用枪尾部雾化、即便喷嘴损坏，喷枪仍能保持良好雾化效果，克服了现阶段脱硝喷枪的种种问题。
- 6.脱硝喷枪喷嘴与脱硝喷枪采用螺纹连接，喷嘴需要更换时，不需要连同枪体一起更换，为企业降低成本。
- 7.脱硝喷枪的雾化雾滴直径为50~70微米，还原剂与烟气中的氮氧化物接触更加均匀，反应更加充分，脱硝效率更高，运行费用更低。

公司秉承“ 保证质量，保持一级信誉 ”的经营理念，坚持“ 客户至上 ”的原则为广大客户提供的服务。欢迎来电洽谈业务！

双流体喷枪scr-北科环保-中国脱硝品牌-阜新双流体喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司为客户提供“ 碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪 ”等业务，公司拥有“ 北科环保 ”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。